



ABSO'NET SUPERIOR SPECIAL - SORBENT SYPKI, GRANULAT MINERALNY, 20 KG

120,54 zł brutto 98,00 zł - netto

Kod towaru: 115.200.200

Abso'net Superior Special – sorbent sypki, granulát mineralny, 20 kg

Categories: [Sorbenty](#), [Zestawy Sorbentów](#)

OPIS PRODUKTU

Sorbent sypki, w 100% wykonany z naturalnych minerałów (nie zawiera dodatków chemicznych, nie jest modyfikowany), w postaci jasnobrązowego granulatu, o bardzo niskiej emisji pyłów. Ognioodporny. nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. Lekki, łatwy w transporcie i wygodny w stosowaniu. Odporny na ścieranie przy poddaniu działaniu mechanicznemu. Po wchłonięciu płynu nie ulega rozkładowi. Wytwarzany z drobno zmielonego minerału o nazwie atapulgít, podczas procesu aktywacji w wysokiej temperaturze. Oferowany w formie granulatu o wielkości granulek od 0,6 do 1,3 mm. Przeznaczony do usuwania wszelkiego typu wycieków, od płynów przemysłowych, zawiesin wodnych, przez węglowodory (ropa, benzyna, oleje), rozpuszczalniki organiczne, do kwasów i związków zasadowych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami absorpcyjnymi oraz mechanicznymi. Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, do usuwania wycieków na drogach, placach manewrowych, spod maszyn, urządzeń, nieszczelnych pojemników i beczek. Po użyciu sorbentu i wchłonięciu rozlanego płynu powierzchnie są bezpieczne, czyste, suche i gotowe do ruchu ludzi i pojazdów. Powszechnie używany przez straż pożarną, firmy transportowe, przemysł ogólny, sektor energetyczny, firmy serwisowe i sprzątające, koleje, itd. Spełnia wymagania francuskiej normy NF P 98-190 i został dopuszczony do stosowania na drogach i autostradach we Francji. Otrzymał świadectwo dopuszczenia CNBOP, atest PZH oraz niemieckie dopuszczenie MPA (Material Prüfungsamt) typ IIIR. Surowiec atapulgít kalcynowany, pH 9 ± 0.5 , gęstość nasypowa 500 g/l, granulacja 0.6-1.3 mm, opakowanie worków 20 kg. Zdolność wchłaniania wg AFNOR NF T 90-361 dla wody 150%, dla oleju napędowego 150%, wg MPA dla oleju opałowego 82%. Trwałość 5 lat od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać z dala od wilgoci.