



A g r e g a t G a s n i c a p r z e w o ż n a p r o s z k o w a 2 5 k g A P - 2 5 x A B C

C e n a b r u t t o : 1 5 8 9 P L N

Cena netto: 1291.87 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-gasnica-przewozna-proszkowa-25-kg-ap-25x-abc/>



G a k n i c e p r z e w o Ź n e z n a j d u j ą s z c z e g ół n e z a s t o s o w a n i e n a s t a c j a c h b e n z y n o w y c h , w d u Ź y c h z a k ł a d a c h p r z e m y s ł o w y c h , z a k ł a d a c h p a p i e r n i c z y c h , t w o r z y w s z t u c z n y c h i w ł ó k i e n n i c z y c h , t a r t a k a c h , f a b r y k a c h m e b l i i t p . D a n e t e c h n i c z n e :

- Skuteczność gaszenia: A IIB C
- Masa środka gaśniczego: 25 kg
- Czynnik roboczy: N₂
- Czas działania: min. 15 s
- Ciśnienie próbne: 31 bar
- Ciśnienie robocze: 16 bar
- Zakres temperatur stosowania: -20 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~48 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V, 245 000 V
- Całkowita wysokość: 1050 mm
- Całkowita długość: 440 mm

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.

- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego

