



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N D 1 0 0 3 E z s i l n i k i e m d

C e n a b r u t t o : 1 6 9 6 6 . 0 5 P L N

Cena netto: 13793.54 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgnd1003e-z-silnikiem-diesel/>



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N D 1 0 0 3 E d i e s e l , w y c
k V A / 7 , 6 k W

Profesjonalny generator z silnikiem diesla i wyciszoną zabudową – do awaryjnego zasilania domu i firmy oraz do cięższych prac w terenie. DXGND1003E obsługuje zarówno 230 V, jak i 400 V, ma cyfrowy wyświetlacz (godziny, napięcie, częstotliwość, obroty) oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Maksymalna moc wyjściowa to 10,6 kVA / 7,6 kW, a moc znamionowa 10 kVA / 7,2 kW. makspower.pl

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- 230 V + 400 V – szeroka kompatybilność z narzędziami i instalacjami.
- Moc 10,6 kVA / 7,6 kW (maks.) i 10 kVA / 7,2 kW (ciągła) – pewne zasilanie wymagających odbiorników.
- Silnik diesel D680E, 678 cm³ – rozruch elektryczny i gotowość pod ATS
- Wyciszona obudowa – tylko 72 dB(A) z 7 m (LWA 96 dB).
- Cyfrowy wyświetlacz + automatyczne alarmy: przeciążenie i niski poziom oleju.

- Zbiornik 25 l – długa praca bez częstego tankowania.

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 230 V / 32 A, 1× 400 V / 16 A, (dodatkowo gniazdo 16 A wg karty produktu)
- Rozruch elektryczny / ATS; cyfrowy panel sterujący.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/fazy: 400/230 V, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 10,6 kVA / 7,6 kW | 10 kVA / 7,2 kW
-

Silnik: D680E, diesel, 678 cm³; rozruch elektryczny / ATS

- Zbiornik paliwa: 25 l | Olej: 2,4 l | $\cos\phi = 1$
- Poziom hałasu: 72 dB(A) @ 7 m | LWA 96 dB
- Wymiary (D×S×W): 1050 × 570 × 790 mm
- Masa: 225 kg (netto) / 240 kg (brutto).

I d e a l n y d o :

awaryjnego zasilania domu i biura, placów budowy, warsztatów, gospodarstw oraz ekip serwisowych – wszędzie tam, gdzie liczą się długi czas pracy, stabilność napięcia i cicha praca jednostki diesla





ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

