



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N D 6 3 E z s i l n i k i e m d i e

C e n a b r u t t o : 1 1 3 1 2 . 6 7 P L N

Cena netto: 9197.29 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgnd63e-z-silnikiem-diesel-2/>



A g r e g a t p r ŏ d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N D 6 3 E d i e s e l , w y c i s
kW maks. , 2 3 0 V (A V R , A T S)

Mocny i ekonomiczny agregat jednofazowy do pracy ciągłej, awaryjnego zasilania domu i wymagających zastosowań na budowie. DXGND63E ma stabilizację napięcia AVR, 100% miedzianą prądnicę, wyciszoną zabudowę oraz rozruch elektryczny z gotowością pod ATS. Czytelny wyświetlacz cyfrowy ułatwia kontrolę parametrów i serwisu. makspower.plKipor.org

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Moc 6,3 kW maks. / 5,8 kW ciągła przy 230 V / 50 Hz – pewne zasilanie większości elektronarzędzi i odbiorników domowych.
- Silnik diesel D500E, 498 cm³ – trwały 4-suw z bezpośrednim wtryskiem, praca 3000 obr./min; rozruch elektryczny i ATS.
- AVR + 100% miedziane uzwojenia – stabilne napięcie i wysoka niezawodność.
- Wyciszona obudowa: ok. 72 dB(A) @ 7 m (LWA 96 dB) – komfortowa praca w otoczeniu domowym i w terenie.

- Pełna kontrola pracy: ekran pokazuje m.in. napięcie, częstotliwość, godziny i obroty; aktywne alarmy przeciążenia i niskiego poziomu oleju.
- Ekonomia: zużycie paliwa około 1,9 l/h przy 75% obciążenia.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2× 230 V / 32 A (CEE)
- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- Złącze ATS do automatycznego startu przy zaniku zasilania
- Wyświetlacz cyfrowy; zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju

Dane techniczne

- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 6,3 kW / 5,8 kW
- Regulacja napięcia: AVR | Prądnica: 100% miedź
- Silnik: DeWalt D500E, 4-suw, 1 cyl., 498 cm³, wtrysk bezpośredni; 3000 obr./min; rozruch elektryczny / ATS
- Zbiornik paliwa: 13 l | Olej: 1,75 l | $\cos\phi = 1$
- Hałas: 72 dB(A) @ 7 m | LWA 96 dB
- Wymiary (D×S×W): 920 × 520 × 720 mm | Masa (netto): 162 kg.

Idealny do:

awaryjnego zasilania w domu i małej firmie, placów budowy, warsztatów, ekip serwisowych i gospodarstw – wszędzie tam, gdzie liczy się długi czas pracy, stabilne napięcie i cicha, oszczędna praca diesla.





ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

