



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N i 4 2 E

C e n a b r u t t o : 5 5 3 2 . 7 8 P L N

Cena netto: 4498.2 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgni42e/>



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N i 4 2 E i n w e r t e r o w y ,
m a k s . , 2 3 0 V

Kompaktowy i wyciszony generator inwerterowy z „czystą sinusoidą” – bezpieczny dla wrażliwej elektroniki, idealny do domu, kampera i pracy w terenie. DXGNI42E oferuje 3,8 kW mocy ciągłej (4,2 kW maks.) przy 230 V/50 Hz, czytelny wyświetlacz LED oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Inwerter „pure sine wave” – stabilne, czyste napięcie do zasilania elektroniki (komputery, RTV/AGD, ładowarki).
- Moc 3,8 kW ciągłej / 4,2 kW maks. – wystarczająca dla większości narzędzi i sprzętów domowych.
- Niski hałas: 63 dB(A) z 7 m – komfortowa praca w ogrodzie, na kempingu i na działce.
- Wyświetlacz LED (V/Hz/godziny pracy) – bieżąca kontrola parametrów i serwisu.
- Zabezpieczenia: przeciążenie + niski poziom oleju – automatyczne wyłączenie chroni silnik i prądnicę.
-

Tryb ekonomiczny (ECO) – niższe zużycie paliwa i cichsza praca przy częściowym obciążeniu.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko) – uniwersalne wyjścia jednofazowe,
- 1× 12 V DC (8,3 A) – ładowanie akumulatorów,
- 2× USB 5 V (2,1 A i 1,0 A) – szybkie ładowanie urządzeń mobilnych,
- Rozruch: ręczny i elektryczny.

D a n e t e c h n i c z n e

-

Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz

- Moc maks./ciągła: 4200 W / 3800 W
- Silnik: 4-suwowy GK175-Vi, pojemność 175 cm³; rozruch ręczny/elektryczny
- Zbiornik paliwa: 8 l | Olej: 0,45 l
- Poziom hałasu: 63 dB(A) @ 7 m | LWA 90 dB
- Współczynnik mocy: 1
- Wymiary (D×S×W): 580 × 385 × 530 mm
- Masa netto: 31,5 kg.

Idealny do:

zasilania awaryjnego w domu i biurze, kampera/przyczepy, foodtrucka, działki, ogrodu, a także dla ekip serwisowych i podczas prac w terenie.





szerszop

ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

