



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N i 6 5 E

C e n a b r u t t o : 8 0 7 0 . 1 5 P L N

Cena netto: 6561.1 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgni65e/>



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N i 6 5 E i n w e r t e r o w y ,
kW , 2 3 0 V

Mocny i mobilny generator inwerterowy z „czystą sinusoidą” – bezpieczny dla wrażliwej elektroniki (RTV/AGD, komputery, UPS). DXGNI65E oferuje 6,0 kW mocy ciągłej (6,5 kW maks.) przy 230 V/50 Hz, ma zabudowę wyciszoną i cyfrowy wyświetlacz do kontroli pracy. Rozruch ręczny lub elektryczny oraz gotowość do współpracy z ATS podnoszą wygodę i niezawodność. makspower.plmechanik.cz

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Inwerter „pure sine wave” – stabilne, bezpieczne napięcie dla elektroniki.
- 6,0 kW ciągłej / 6,5 kW maks. (230 V, 50 Hz) – zasilanie narzędzi i odbiorników domowych.
- Wyciszona obudowa: tylko 69 dB(A) z 7 m – komfortowa praca w domu, ogrodzie, na kempingu.
- Rozruch ręczny i elektryczny + przygotowanie pod ATS (automatyczny przełącznik zasilania).
-

Cyfrowy wyświetlacz (V/Hz/obroty/licznik godzin) + zabezpieczenia: niski poziom oleju, przeciążenie.

- Sterowanie pilotem – wygodne uruchamianie i wyłączanie.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE)
- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- 1× 12 V DC (8,3 A) + 2× USB 5 V (2,1 A i 1,0 A)
- Zbiornik paliwa 14 l; w zestawie pilot.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Moc: 6,5 kW maks. / 6,0 kW ciągła
- Silnik: DeWalt DW330-ViE, 327 cm³; rozruch ręczny/elektryczny/ATS
- Poziom hałasu: 69 dB(A) @ 7 m | LWA 97 dB
- Pojemność zbiornika paliwa: 14 l | Olej: 1,1 l | Cosφ = 1
- Wymiary (D×S×W): 630 × 495 × 560 mm
- Masa: 50,5 kg (netto), 52 kg (brutto).

Idealny do:

zasilania awaryjnego w domu i biurze, kampera/przyczepy, prac serwisowych w terenie, ogrodów i foodtrucków – wszędzie tam, gdzie liczy się cicha praca i pewne, „czyste” zasilanie.





ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

