



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N P 8 5 3 E 2 3 0 V i 4 0 0 V

C e n a b r u t t o : 6 7 2 6 . 1 3 P L N

Cena netto: 6726.13 PLN

S t a w k a ~~0%~~T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgnp853e-230-v-i-400-v/>



DXGNP85E
GASOLINE GENERATOR

8500 **8000**
STARTING WATTS RUNNING WATTS

DEWALT

Profesjonalny, trójfazowy generator do zasilania maszyn na budowie i awaryjnego zasilania w firmie lub domu. DXGNP853E łączy wyjścia 400 V i 230 V („Full Power”), stabilizację napięcia AVR, 100% miedzianą prądnice oraz wygodne rozruchy: elektryczny i ręczny. Czytelny multimetr LED pokazuje moc (kW), napięcie, prąd, częstotliwość i godziny pracy.
makspower.plTradeinn

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 400 V i 230 V „Full Power” – moc maks. 10,6 kVA / 7,6 kW i moc ciągła 10 kVA / 7,2 kW zapewniają pewne zasilanie wymagających odbiorników.
- AVR + 100% miedziane uzwojenia – stabilne napięcie i wysoka trwałość prądnicy.
- Rozruch elektryczny i ręczny – niezawodne uruchamianie w każdych warunkach.
- Multimetr LED (kW/V/A/Hz + licznik godzin) – pełna kontrola pracy i serwisu.
- Wyjścia: 1× 400 V / 16 A (CEE 5P), 1× 230 V / 32 A, 12 V DC 8,3 A oraz 2× USB 5 V – elastyczne podłączanie sprzętu i ładowanie akumulatorów.
- Duży zbiornik 28 l + zabezpieczenia przed niskim poziomem oleju i przeciążeniem – długa praca i bezpieczeństwo urządzenia.
- Zmniejszony hałas pracy dzięki tłumikom i izolacji akustycznej.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A
- 1× 400 V / 16 A (CEE 5P)

- 1× 12 V DC (8,3 A) + 2× USB 5 V
- W zestawie: generator DXGNP853E, akumulator rozruchowy, przewód do ładowania 12 V, instrukcja obsługi.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza: 400/230 V, trójfazowy, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 10,6 kVA / 7,6 kW | 10 kVA / 7,2 kW
- Regulacja napięcia: AVR | Prądnica: 100% miedź
- Silnik: 4-suwowy DeWalt DW460(E)-V, 456 cm³, 3000 obr./min; rozruch elektryczny i ręczny
- Zbiornik paliwa: 28 l | Olej: 1,1 l
- Poziom dźwięku: ok. 90 dB(A) w odległości 7 m
- Wymiary (D×S×W): 696 × 628 × 533 mm | Masa (na sucho): 96 kg.

Idealny do:

placów budowy, warsztatów, gospodarstw i jako solidne zasilanie awaryjne dla domu lub firmy.



7000021102



ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

