



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F 2 0 0 1 i S

C e n a b r u t t o : 3 1 8 6 . 8 9 P L N

Cena netto: 3186.89 PLN

S t a w k a ~~0%~~T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-2001-is/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F 2 0 0 1 i S i n w e r t e r o w y , w
2 3 0 V

Lekki, „walizkowy” generator z czystą sinusoidą – bezpieczny dla wrażliwej elektroniki (komputery, sterowniki CO, RTV). FOGO F 2001 iS oferuje moc ciągłą 1,8 kW (maks. 2,0 kW), stabilizację napięcia $\pm 1\%$ i bardzo niski THD $\leq 3\%$. Ma tryb ECO (automatyczne obniżanie obrotów przy małym obciążeniu) oraz możliwość synchronizacji dwóch jednostek dla zwiększenia mocy. irp.cdn-website.com

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- Inwerter – stabilne 230 V, czysta sinusoida; $\pm 1\%$ i THD $\leq 3\%$.
- 1,8 kW ciągłej / 2,0 kW maks. – do większości domowych i mobilnych zastosowań.
- Wyciszona zabudowa (LWA 91 dB) i niska masa 22 kg – łatwe przenoszenie.
- Tryb ECO + ekonomiczne zużycie paliwa 0,67 / 1,1 l/h (50/100%).
- Praca równoległa (opcja): połącz dwa F 2001 iS, aby podwoić moc.



Gniazda i wyposażenie

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- 1× 12 V DC / 8,3 A + przewody do ładowania akumulatora
- Zabezpieczenia: przeciążenie, czujnik niskiego poziomu oleju.

Dane techniczne

- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, IP23; 50 Hz
- Moc: 2,0 kW maks. / 1,8 kW ciągła | Prąd znam.: 7,8 A
- Regulacja: inwerter ($\pm 1\%$, THD $\leq 3\%$)
- Silnik: Rato R 80 I, 4-suw, 79,7 cm³, chłodzony powietrzem; rozruch ręczny
- Zbiornik paliwa: 4 l | Olej: 0,35 l
- Spalanie: 0,67 / 1,1 l/h (50/100% obciążenia)
- Hałas: LWA 91 dB(A)
- Wymiary (D×S×W): 498 × 290 × 459 mm | Masa: 22 kg.

Idealny do:

kempingu i kampera, zasilania awaryjnego w domu, prac serwisowych w terenie oraz zasilania urządzeń elektronicznych wymagających stabilnej, „czystej” energii.





- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia ± 1%
- Niski poziom zanieczyszczeń THD ± 3%
- Ultra-cichy 85 dB(A)
- Waga 22 kg
- Oszczędzanie pełnia-powrót automatycznej redukcji obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja ładowania dwóch agregatów F 2001 G w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatorów

Czyność/wość	30 Hz
Napięcie	230 V
Moc znamionowa	3,3 kW
Moc znamionowa	7,8 A
Siarka	5000
Model	8 601
Prędkość	792 / min
Chłodnica	Powłoka
Cylindry	1
Tęta	4
Miejsce wkładu	0,35 l
Demontaż	10 min
Palenisko	Barilina
Zawieszki	4,1
Średnica (maks. 80 / 100 mm)	887 / 713 / 1
Waga	0,9 (0,8)
Waga	22 kg
Chłodzi	450 mm
Średnica	290 mm
Wysokość	450 mm

- Ciężarówka 230 V 16 A
- Ciężarówka i przewoźny do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciwbliźni
- Zabezpieczenie przeciwbliźniowe
- Lampka holowego postoiemolego

- Przewody dołączenia dwóch agregatów F 200 i S Nr art. 26790
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, balonka zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 2905

- 2005/04/WE
Dyrektywa Eniag: Zakaz wraza ze zmian 2005/06/WE
- 2006/03/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2004/35/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2004/30/WE
Dyrektywa Karmazynowa (Klasyfikacja Magnetycznej)