



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F 4 0 0 1 i S E

C e n a b r u t t o : 5 4 5 2 . 1 9 P L N

Cena netto: 5452.19 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-4001-ise/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F 4 0 0 1 i S E i n w e r t e r o w y ,
2 3 0 V

„Walizkowy” generator z czystą sinusoidą – bezpieczny dla wrażliwej elektroniki (komputery, sterowniki CO, UPS). FOGO F 4001 iSE oferuje 3,2 kW mocy ciągłej (maks. 3,5 kW) przy 230 V/50 Hz, regulację napięcia $\pm 1\%$ i bardzo niski THD $\leq 3\%$. Ma rozruch elektryczny + ręczny, tryb oszczędzania paliwa oraz możliwość pracy równoległej dwóch sztuk (z przewodami – opcja).

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Inwerter – stabilne 230 V z czystą sinusoidą ($\pm 1\%$, THD $\leq 3\%$) do zasilania elektroniki.
- 3,2 kW ciągłej / 3,5 kW maks. – pewne zasilanie sprzętów domowych i mobilnych.
- Tryb ECO – automatycznie obniża obroty i spalanie przy mniejszym obciążeniu.
- Rozruch elektryczny + manualny; niska masa 45 kg w kompaktowej obudowie.
- Praca równoległa dwóch F 4001 iSE (kabel – wyposażenie opcjonalne).



Gniazda i wyposażenie

- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- USB 5 V
- 12 V DC 8,3 A + przewody do ładowania akumulatora
- Sygnalizacja i zabezpieczenie przeciążeniowe, lampka niskiego poziomu oleju.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | Regulacja: inwerter | IP23
- Moc maks./ciągła: 3,5 kW / 3,2 kW | Prąd znam.: 13,9 A
- Silnik: Rato R210 D-Vi, 212 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 8,3 l | Spalanie: 0,98 / 1,67 l/h (50% / 100%)
- Hałas: LWA 91 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: 590 × 456 × 511 mm / 45 kg.

Zastosowanie

Zasilanie awaryjne domu i biura, kamper/kemping, ogrodowe prace serwisowe oraz wszędzie tam, gdzie liczy się cicha praca i bezpieczne dla elektroniki, „czyste” zasilanie.





- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia ± 1 %
- Niski poziom szkodliwych THD ± 3 %
- Ultra cichy 31 dB(A)
- Tytuł 40 kg

- Odczytywanie pulsu poprzez automatyczny wskaźnik
- Obrót w prawo za spójnikiem obrotowym
- Funkcja ładowania dwóch agregatów F 1000 SE w jeden zespół podładowczy
- Funkcja ładowania akumulatora
- Dźwięk sygnalizacyjny o akumulatorze

Parametry techniczne

Ciepłota (maks.)	56 °C
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	3,5 kW
Moc znamionowa	3,2 kW
Prąd znamionowy	15,8 A
Średnica	60 mm
Waga	200 g
Długość	210 mm
Prędkość	20 m/s
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Maks. stopień	0,5 L
Opór startowy	100 N
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	0,5 L
Spalanie (maks. 30°/100 km)	0,98 / 0,97 / 1,7 L/km
Maks. Lata	18 (90%)
Waga	45 kg
Chłodzenie	500 mm
Grubość	485 mm
Wysokość	57 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V/16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przegrzania
- Zaobserwowanie przegrzania
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wyposażenie ociekające i sepielowe

- Przewody do łączenia dwóch agregatów 9 AODI 66 to art. 33306
- Dłakci samolotowy (filc penetra, ścierny, zapłonowy, olej silnikowy) to art. 33031

Normy i Dyrektywy

- 2006/54/WE
Dyrektywa Europejska w sprawie zharmonizacji 2006/54/WE
- 2006/43/WE
Dyrektywa Maculysowa
- 2014/35/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/35/WE
Dyrektywa Wysokiego Napięcia (2014/35/WE)