

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F 4 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 4 7 4 9 . 3 9 P L N

Cena netto: 4749.39 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-4001-r/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F 4 0 0 1 R 3 , 6 k W c i ą g ł ą j
(A V R / D V R)

Jednofazowy generator z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR/DVR – bezpieczniejszy dla elektroniki i pewniejszy przy rozruchu narzędzi. FOGO F 4001 R oferuje 3,6 kW mocy ciągłej (4,0 kW maks.) przy 230 V/50 Hz. Napędza go trwały silnik Rato R300 (301 cm³), a prądnica ma IP23, klasę izolacji H i THD ≤ 6%.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- AVR/DVR – stabilne napięcie (deklarowane ok. ±1-2%) i prąd startowy prądnicy 300%; lepszy rozruch odbiorników z dużym zapotrzebowaniem.
- Moc 3,6/4,0 kW – zasila większość elektronarzędzi i urządzeń domowych 230 V.
- Silnik Rato R300, 301 cm³ – niezawodny 4-suw, rozruch ręczny; ekonomiczne zużycie ok. 2,2 l/h przy 75% obc.
- Mobilny i wytrzymały: rama, 53 kg, kompaktowe wymiary 650×520×490 mm.



Gniazda i wyposażenie

- 2x 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik niskiego poziomu oleju.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 3,6 kW / 4,0 kW | Prąd znamionowy: 15,7 A
- Regulacja napięcia: AVR/DVR, THD $\leq$ 6% | Prądnica: IP23, klasa H
- Silnik: Rato R300, 301 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: 5,4 l | Zużycie paliwa (75%): ~2,2 l/h
- Poziom hałasu: LWA 96 dB(A)
- Wymiary / masa: 650 x 520 x 490 mm / 53 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu/biura, elektronarzędzia, pompy, oświetlenie i prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczy się stabilne napięcie i poręczny format



Fogo											
Agregat prądowrczy											
F 4001 R											
Najm. 5000											
Charakterystyka											
- Regulacja napięcia AVR - Wielopozycyjny wyłącznik - Regulacja prędkości obrotowej - Wielopozycyjny wyłącznik											
Parametry techniczne											
<table><tr><td>Współczynnik</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Napięcie</td><td>230 V</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>3,6 kW</td></tr><tr><td>Moc maksymalna</td><td>4,0 kW</td></tr><tr><td>Prąd znamionowy</td><td>15,7 A</td></tr></table>		Współczynnik	40 mm	Napięcie	230 V	Moc znamionowa	3,6 kW	Moc maksymalna	4,0 kW	Prąd znamionowy	15,7 A
Współczynnik	40 mm										
Napięcie	230 V										
Moc znamionowa	3,6 kW										
Moc maksymalna	4,0 kW										
Prąd znamionowy	15,7 A										
<table><tr><td>Waga</td><td>53 kg</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>490 mm</td></tr><tr><td>Średnica</td><td>520 mm</td></tr><tr><td>Waga netto</td><td>48 kg</td></tr><tr><td>Waga brutto</td><td>53 kg</td></tr></table>		Waga	53 kg	Wysokość	490 mm	Średnica	520 mm	Waga netto	48 kg	Waga brutto	53 kg
Waga	53 kg										
Wysokość	490 mm										
Średnica	520 mm										
Waga netto	48 kg										
Waga brutto	53 kg										
Wyposażenie standardowe											
- Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik											
Wyposażenie opcjonalne (zawieszenie)											
- Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik											
Normy i Dyplomy											
- Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik - Wielopozycyjny wyłącznik											