

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F 6 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 5 2 5 9 . 6 0 P L N

Cena netto: 5259.60 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-6001-r/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F 6 0 0 1 R (o b e c n i e F 7 0 0 1 R
m a k s . , 2 3 0 V (A V R / D V R)

Mocny, jednofazowy generator z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR/DVR ($\pm 2\%$) i niskimi zniekształceniami $THD \leq 6\%$. Oferuje 5,6 kW mocy ciągłej (maks. 6,2 kW) przy 230 V/50 Hz. Napędza go trwały silnik Rato R420 (420 cm³). W standardzie: gniazdo 230 V / 32 A do odbioru pełnej mocy, 230 V / 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik poziomu oleju.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- AVR/DVR ($\pm 2\%$) + $THD \leq 6\%$ – stabilne, „czyste” napięcie do większości zastosowań.
- 5,6 kW ciągłej / 6,2 kW maks. – pewne zasilanie wymagających odbiorników 230 V.
- Silnik Rato R420, 420 cm³ – niezawodny 4-suw z manualnym rozruchem.
- Gniazdo 32 A (230 V) – wygodny odbiór pełnej mocy jednofazowej.
- Prąd rozruchowy prądnicy 300% – lepszy start „trudnych” odbiorników





Agregat prądotwórczy

F 6001 R

Nr art. 35148



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	6,2 kW
Moc znamionowa	5,6 kW
Prąd znamionowy	24,3 A
Silnik	Rato
Model	R 420
Pojemność	420 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,5 L
Spalanie (moc 75 %)	2,9 L / h
Hałas Lwa	99 dB(A) do zabudowy
Waga	69 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

Wypożyczenie standardowe

- AVR
- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
 - Przyłącze węża do spalin
 - Licznik czasu pracy
 - Zestaw transportowy
 - Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
- Nr art. 15876
Nr art. 10118
Nr art. 23300
Nr art. 34994
Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Gniazda i wyposażenie

- 1x 230 V / 32 A (CEE), 1x 230 V / 16 A (Schuko)
- AVR/DVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | Regulacja: AVR/DVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$
- Moc maks./ciągła: 6,2 kW / 5,6 kW | Prąd znam.: 24,3 A
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Rato R420, 420 cm³ | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: 6,5 l | Zużycie paliwa (50/100%): ok. 2,9 l/h
- Poziom hałasu: LWA 99 dB(A)
- Wymiary / masa: 790 × 580 × 505 mm / 67 kg





Agregat prądotwórczy
F 6001 R
Nr art. 22108

Charakterystyka

- Regulacja napięcia AVR
- Moc znamionowa 5,6 kW
- Moc maksymalna 6,2 kW
- Prąd znamionowy 24,3 A
- Klasa izolacji prądnicy H
- Napięcie znamionowe 230 V
- Ciężar netto (bez paliwa) 67 kg

Parametry techniczne

Typ silnika	420 cm ³
Moc znamionowa	5,6 kW
Moc maksymalna	6,2 kW
Prąd znamionowy	24,3 A
Typ	1~
Prędkość obrotowa	3000 obr./min
Typ rozruchu	Ręczny
Wysokość	505 mm
Waga	67 kg
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	790 x 580 x 505 mm

Współosiobliwość standardowa

- 230 V
- Ciężar netto (bez paliwa) 67 kg
- Ciężar brutto (z paliwem) 73 kg
- Ciężar całkowity (z paliwem i akumulatorami) 80 kg

Współosiobliwość opcjonalna i standardowa

- 230 V
- Ciężar netto (bez paliwa) 67 kg
- Ciężar brutto (z paliwem) 73 kg
- Ciężar całkowity (z paliwem i akumulatorami) 80 kg

Wymiary i ciężary

Waga	67 kg
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	790 x 580 x 505 mm
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	790 x 580 x 505 mm