

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F 6 0 0 1

C e n a b r u t t o : 5 7 1 8 . 0 4 P L N

Cena netto: 5718.04 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-6001/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F 6 0 0 1 (o b e c n i e F 7 0 0 1)
m a k s . , 2 3 0 V (C V R)

Mocny, jednofazowy generator do domu, warsztatu i na budowę. FOGO F 6001 to model, który w aktualnym nazewnictwie producenta występuje jako F 7001 – zmiana dotyczy wyłącznie nazwy, parametry pozostają bez zmian. Agregat oferuje 5,6 kW mocy ciągłej (maks. 6,2 kW), stabilizację napięcia CVR (+5/-10%) i niskie zniekształcenia THD $\leq 6\%$. Napędza go silnik Rato R420 (420 cm³). Standardem są gniazda 230 V 16 A i 32 A, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- 5,6 kW ciągłej / 6,2 kW maks. (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie wymagających odbiorników; prąd znamionowy 24,3 A.
- CVR (+5/-10%) i THD $\leq 6\%$ – stabilne napięcie dla większości narzędzi i sprzętów.
- Prąd rozruchowy prądnicy 300% – lepszy start urządzeń z dużym zapotrzebowaniem.
- Silnik Rato R420, 420 cm³ – trwały 4-suw; prosta obsługa i serwis.
- Gniazdo 32 A (230 V) – możliwość odbioru pełnej mocy jednofazowej





Agregat prądotwórczy

F 6001

Nr art. 33833



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 5 \pm 0 \%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6 \%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	6,6 kW
Moc znamionowa	6,0 kW
Prąd znamionowy	26,1 A
Silnik	Rato
Model	R 420
Pojemność	420 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,5 L
Spalanie (moc 75 %)	2,9 L / h
Hałas Lwa	99 dB(A)
Waga	69 kg
Długość	790 mm
Szerokość	590 mm
Wysokość	505 mm

Wposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
 - Przyłącze węża do spalin
 - Licznik czasu pracy
 - Zestaw transportowy
 - Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
- Nr art. 15876
Nr art. 10118
Nr art. 23300
Nr art. 28807
Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Gniazda i wyposażenie

- 1x 230 V / 16 A (Schuko), 1x 230 V / 32 A (CEE)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju; opcje: licznik godzin, zestaw transportowy.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 6,2 kW / 5,6 kW | Prąd znam.: 24,3 A
- Regulacja napięcia: CVR (+5/-10%) | THD $\leq$ 6% | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Rato R420, 420 cm³ | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: 6,5 l | Zużycie paliwa (wg karty): ~2,9 l/h
- Poziom hałasu: LWA 99 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: 790 × 580 × 505 mm / 66 kg.

[illegible]