

Agregat prądotwórczy FOGO - F 8000 R

Cena brutto: 6191.14 PLN

Cena netto: 6191.14 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-8000-r/>



Agregat prądotwórczy FOGO F 8000 R 7,0 kW ciągłej (AVR, Rato R420)

Mocny, jednofazowy generator z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR – bezpieczniejszy dla elektroniki i pewniejszy przy rozruchu „trudnych” odbiorników. FOGO F 8000 R bazuje na

silniku Rato R420 (420 cm³) i świetnie sprawdza się na budowie, w warsztacie oraz jako zasilanie awaryjne w domu.

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- Wysoka moc 230 V – ok. 7,0 kW ciągłej / 7,5–8,0 kW maks.
- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilne, „czystsze” napięcie; lepszy start silników i sprężarek.
- Silnik Rato R420 – trwały 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Prąd rozruchowy prądnicy 300% – pewny rozruch wymagających odbiorników.
- Gniazdo 32 A (230 V) – wygodny odbiór pełnej mocy; wzmocniona rama „budowlana”.

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE)
- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- AVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\text{Cos}\varphi = 1$
- Moc ciągła/maks.: ~7,0 / 7,5–8,0 kW | THD $\leq 6\%$ | prąd startowy 300%

- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$)
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Rato R420, 420 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75%): ~3,0-3,5 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70-75 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, elektronarzędzia, pompy, nagrzewnice i oświetlenie oraz prace serwisowe w terenie – tam, gdzie liczą się stabilne napięcie AVR, prosta obsługa i wysoka moc jednofazowa.



Agregat prądotwórczy

F 8000 R

Nr art. 35389



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~ 10,3 A
Moc 1~ maks. / znam. 3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~ 15,2 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 72 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm

Wyposażenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/53/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



Aggregat prądotwórczy

F 8000 R

Nr art. 35389



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~ 10,3 A
Moc 1~ maks. / znam. 3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~ 15,2 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 72 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm

Wyposażenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/53/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej