

Agregat prądotwórczy FOGO - F 8000

Cena brutto: 6108.61 PLN

Cena netto: 6108.61 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-8000/>



Agregat prądotwórczy FOGO F 8000 7,0 kW ciągłej /
(CVR, Rato R420)

Mocny, jednofazowy generator do zasilania wymagających odbiorników 230 V. FOGO F 8000 bazuje na silniku Rato R420 (420 cm³) i prostej, trwałej stabilizacji CVR, dzięki czemu świetnie

sprawdza się na budowie, w warsztacie i jako zasilanie awaryjne w domu.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Wysoka moc jednofazowa – ok. 7,0 kW ciągłej / 7,5–8,0 kW maks. (230 V, 50 Hz).
- Stabilizacja CVR (+5/-10%) i THD $\leq \sim 6\%$ – równe napięcie dla większości narzędzi i sprzętów.
- Silnik Rato R420 – 420 cm³ – trwały 4-suw, łatwy serwis, czujnik niskiego poziomu oleju.
- Prąd rozruchowy prądnicy 300% – lepszy start „trudnych” odbiorników (silniki, sprężarki).
- Gniazdo 32 A (230 V) – wygodny odbiór pełnej mocy; wzmocniona rama „budowlana”.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE)
- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | Regulacja: CVR | $\cos\phi = 1$
- Moc ciągła/maks.: $\sim 7,0$ / 7,5–8,0 kW | THD: $\leq \sim 6\%$ | Prąd startowy prądnicy: 300%

- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Rato R420, 420 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,0-3,5 l/h
- Poziom hałas: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się prosta obsługa, trwałość i mocny zapas jednofazowy.

Jeśli potrzebujesz dokładniejszej stabilizacji napięcia, wybierz wersję F 8000 R (AVR/DVR) lub wariant w obudowie wyciszonej z rozruchem elektrycznym.



Agregat prądotwórczy

F 8000

Nr art. 35388



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 6\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 400%
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~ 10,3 A
Moc 1~ maks. / znam. 3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~ 15,2 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9 L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 75 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przylączce węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/53/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



Agregat prądotwórczy

F 8000

Nr art. 35388



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 6\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 400%
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~ 10,3 A
Moc 1~ maks. / znam. 3,9 kW / 3,5 kW
Prąd znamionowy 1~ 15,2 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9 L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 75 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przylączce węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/53/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej