

A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O - F 9 0 0 0

C e n a b r u t t o : 6 6 7 4 . 2 8 P L N

Cena netto: 6674.28 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-9000/>



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O F 9 0 0 0 o k . 8 , 0 k W c i ń g ę b e
(C V R)

Mocny, jednofazowy generator do wymagających odbiorników 230 V. FOGO F 9000 łączy wysoką moc z prostą i trwałą stabilizacją CVR – świetny na budowę, do warsztatu i jako zasilanie awaryjne w domu. Dzięki gniazdu 32 A odbierzesz pełną moc jednofazową.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Wysoka moc 230 V – ok. 8,0 kW ciągłej / 8,8–9,0 kW maks.
- Stabilizacja CVR (+5/-10%), THD $\leq$ 6% i prąd startowy prądnicy 300% – równy przebieg napięcia i pewny rozruch „trudnych” urządzeń.
- Mocny silnik 4-suw (klasa 450–500 cm³) – niezawodność i dobra ekonomika pracy.
- Rama „budowlana” – odporna konstrukcja, łatwy transport i prosta obsługa.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju; opcjonalnie licznik godzin/zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\text{Cos}\varphi = 1$
- Moc ciągła/maks.: ok. 8,0 / 8,8–9,0 kW
- Regulacja napięcia: CVR (kondensatorowa) | THD $\leq$ 6% | prąd startowy 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H

- Silnik: 1-cyl., 4-suw, chłodzony powietrzem | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,5-4,0 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~75-80 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się prosta obsługa, trwałość i wysoka moc jednofazowa.

Potrzebujesz dokładniejszej stabilizacji napięcia? Wybierz wersję F 9000 R (AVR).



Agregat prądotwórczy

F 9000

Nr art. 35409



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 8,3 kVA / 7,4 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~ 10,7 A
Moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
Prąd znamionowy 1~ 24,3 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9 L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 83 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przełącze węża do spalin Nr art. 10108
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



Aggregat prądotwórczy
F 9000

Nr art. 35409

Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam. 8,3 kVA / 7,4 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~ 10,7 A
Moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
Prąd znamionowy 1~ 24,3 A

Silnik Rato
Model R 420
Pojemność 420 cm³
Chłodzenie Powietrze
Cylindry 1
Takt 4
Miska oleju 1,1 L
Rozruch Manualny
Paliwo Benzyna
Zbiornik 6,5 L
Spalanie (moc 75 %) 2,9 L / h
Hałas Lwa 99 dB(A) do zabudowy

Waga 83 kg
Długość 790 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 505 mm



Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przełącze węża do spalin Nr art. 10108
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 34994
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej