

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 3 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 4 2 4 1 . 4 5 P L N

Cena netto: 4241.45 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001-r/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 3 0 0 1 R 2 , 5 k W c i ą g ą e j
(D V R / A V R , H o n d a)

Jednofazowy generator z cyfrową stabilizacją napięcia DVR/AVR – bezpieczniejszy dla elektroniki niż modele bez regulacji. Napędzany silnikiem Honda GX200, sprawdzi się w

domu, warsztacie i przy lekkich pracach na budowie. Prądnica w klasie izolacji H, stopień ochrony IP23.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Moc 2,5 kW ciągłej / 2,7 kW maks. przy 230 V / 50 Hz – pewne zasilanie typowych odbiorników i elektronarzędzi.
- DVR/AVR $\pm 2\%$, THD $\leq 6\%$ i prąd startowy prądnicy 300% – stabilne napięcie i lepszy rozruch narzędzi.
- Silnik Honda GX200 – niezawodny 4-suw; czujnik niskiego poziomu oleju i zabezpieczenie przeciążeniowe w standardzie.
- Lekka, mobilna rama – tylko 38 kg; kompaktowe wymiary 580×395×405 mm.
- Ekonomia: spalanie ok. 1,4 l/h przy 75% obciążenia

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- AVR (DVR), zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | IP23, klasa izolacji H
- Moc maks./ciągła: 2,7 kW / 2,5 kW | Prąd znam.: 10,9 A
- Silnik: Honda GX200, 196 cm³ | Rozruch: ręczny

- Zbiornik paliwa: 3,1 l | Olej: 0,6 l
- Hałas: LWA 96 dB(A)
- Wymiary / masa: 580 × 395 × 405 mm | 38 kg.

Zastosowanie

Zasilanie awaryjne domu i biura, elektronarzędzia, pompy, oświetlenie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczy się stabilne napięcie i mobilność.





1995, 2005).

Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Klasa izolacji przelazowy IV
- Niski poziom zasilacza TnD $\pm 4\%$
- Stopień ochrony przelazowy IP 25
- Prąd startowy przelazowy 300%

Parametry techniczne:

Czyściłniczek	58 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	27 kW
Moc znamionowa	2,3 kW
Prędk. znamionowa	N/A
Silnik	Trondle
Model	CX 200
Prędkość	186 rpm
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	3
Tętno	4
Młotek młot	O/S
Rozruch	Manualny
Paliwo	33 L
Zbiornik	31 L
Spalanie (max 75%)	1,4 L/h
Wydajność	56 obj/h
Waga	38 kg
Długość	580 mm
Szerokość	395 mm
Wysokość	405 mm

Wypożyczenie standardowe

- AluR
- Dwa gniazda IEO V.W.A.
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Wynagrodzenie podstawowe i seniorialne

- Wpół do spalin 16079
- Przykrycie węża do spalin 3237
- Licznik czasu pracy 23300
- Pakiet serwisowy (filtry powietrza, łożyska nadsterowna, olej silnikowy) 3050

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/53/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa
- 2014/55/WE
Dyrektywa o odpowiedzialności za bezpieczeństwo