

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 3 0 0 1

C e n a b r u t t o : 3 7 0 9 . 5 4 P L N

Cena netto: 3709.54 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 3 0 0 1 3 , 0 k W m a k s . / 2
G X 2 0 0)

Kompaktowy i solidny generator jednofazowy do domu, warsztatu i lekkich prac na budowie. FOGO FH 3001 oferuje moc maks. 3,0 kW (ciągła 2,7 kW) przy 230 V/50 Hz. Napędza go sprawdzony silnik Honda GX200, a układ CVR stabilizuje napięcie do pracy z większością

elektronarzędzi. Prądnica w klasie izolacji H, stopień ochrony IP23.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 3,0 kW / 2,7 kW – pewne zasilanie najpopularniejszych odbiorników i narzędzi 230 V.
- Silnik Honda GX200 – wysoka niezawodność i łatwy rozruch.
- Stabilizacja CVR + niskie zakłócenia THD $\leq \sim 6\%$ – równy przebieg napięcia.
- Czujnik poziomu oleju i zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpieczeństwo pracy.
- Lekka, mobilna rama – ok. 37-38 kg, łatwe przenoszenie.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- Woltomierz, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik oleju.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 3,0 kW / 2,7 kW
- Regulacja napięcia: CVR (Capacitive Voltage Regulator) | IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX200, 4-suw, benzyna, rozruch ręczny

- Zbiornik paliwa: ~3,1 l | Spalanie ~1,4 l/h (75% obc.)
- Poziom hałasu: LWA 96 dB(A)
- Wymiary (D×S×W): 580 × 395 × 405 mm | Masa: ~37-38 kg.

Idealny do:

zasilania elektronarzędzi na budowie, awaryjnego podtrzymania pracy w domu i warsztacie, ekip serwisowych w terenie.

Szukasz wersji z AVR (dokładniejsza stabilizacja napięcia)? Wybierz FOGO FH 3001 R - moc maks. 2,7 kW,





Charakterystyka

- Regulacja napięcia +5-30 %
- Klasa izolacji predyniry II
- Niski poziom zanieczyszczenia THD $\leq 6\%$
- Stopień ochrony predyniry IP 23
- Długość sterownicy predyniry 300 %

Parametry techniczne

Czygotnikowski
Napierala
Moc, Inakogutalina
Moc inuamimomaw
Zigot inamimomaw

Slinik
Model
Dopierowski
Chłodzona
Cylindry
Tabki
Miska olejku
Gomach
Palisao
Zbiorniki
Spalanie (moc: 75 %)
Maks. Lata

Waga
Okugoki
Leczniki
Wyneki

Wyposażenie standardowe

- Dwa gniazda 230V/16 A
- Zabezpieczenie przeciwprężeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|--|--------------|
| • Waj do spain | № art. 35076 |
| • Przyjdź do spain | № art. 3287 |
| • Uczeń czasu pracy | № art. 23300 |
| • Półek seminaryjny (Sfr powiatu, Główna Zastawna, olej siłowny) | № art. 30381 |

Normy i Dyrektywy

- 2000/54/WE
Dyrektywa Ścisłego związku ze zmianą 2005/55/WE
- 2006/43/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/33/WE
Dyrektywa Kompatybilności Elektroenergetycznej