

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 3 5 4 1

C e n a b r u t t o : 5 7 6 1 . 0 8 P L N

Cena netto: 5761.08 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3541/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 3 5 4 1 3 , 0 k W m a k s . / 2
(H o n d a , C V R)

Solidny jednofazowy generator do domu, warsztatu i lekkich prac na budowie. FOGO FH 3541 daje 3,0 kW mocy maks. (ciąгла 2,7 kW) przy 230 V / 50 Hz, ma kondensatorową stabilizację

CVR oraz prądnicę asynchroniczną IP54. Napędza go niezawodny silnik Honda GX200 z czujnikiem niskiego poziomu oleju. Najważniejsze zalety

- Stabilne napięcie: CVR (+5/-10%) i THD $\leq$ 4% – bezpieczna praca większości elektronarzędzi.
- Prąd rozruchowy 300% – lepszy start odbiorników o dużym zapotrzebowaniu.
- 2× 230 V / 16 A (IP67, przemysłowe) – odporne gniazda do pracy w terenie.
- Bezpieczeństwo: wyłącznik przy braku oleju i zabezpieczenie przeciążeniowe; licznik godzin ułatwia serwis

D a n e t e c h n i c z n e

- Moc maks./ciągła: 3,0 kW / 2,7 kW | Prąd znam.: 11,7 A
- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Prądnica: asynchroniczna, IP54, klasa izolacji H | Regulacja: CVR
- Silnik: Honda GX200 (196 cm³), rozruch ręczny
- Zbiornik paliwa: 3,1 l | Zużycie paliwa (75%): ok. 1,4 l/h | Czas pracy: ~2,3 h
- Hałas: LwA 96 dB(A) (ok. 75 dB(A) z 7 m)
- Wymiary (D×S×W): 580 × 405 × 415 mm | Masa: 53 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i biura, elektronarzędzia, pompy i oświetlenie; mobilne prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się trwałość, prosta obsługa i odporne gniazda IP67.



Agregat prądotwórczy

FH 3541

Nr art. 28197



Charakterystyka

- Regulacja napięcia +5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	3,0 kW
Moc znamionowa	2,7 kW
Prąd znamionowy	11,7 A
Silnik	Honda
Model	GX 200
Pojemność	196 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,6 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	3,1 L
Spalanie (moc 75 %)	1,4 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	53 kg
Długość	580 mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	430 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węży do spalin Nr art. 10117
- Zestaw transportowy (rączki) Nr art. 24480
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16581

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej





- Regulacja napięcia +5-30 %
- Klasa izolacji predziurki II
- Napięcie znamionowe THD $\leq 4\%$
- Stopień ochrony predziurki IP 54
- Długość startowej predziurki 300 %

Wyposażenie standardowe

[illegible]

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąz do spalin: Nr art. 32876
- Przyłącze węzła do spalin: Nr art. 33077
- Zestaw transportowy (zaczek): Nr art. 24-682
- Pakiet serwisowy (filtry powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy): Nr art. 33281

Normy i Dyrektywy

- 2006/4/WE
Dyrektywa Komisji w sprawie zezwoleń 2005/85/WE
- 2006/43/WE
Dyrektywa Komisji
- 2004/55/WE
Dyrektywa Komisji
- 2004/56/WE
Dyrektywa Komisji