

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 4 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 5 7 3 6 . 5 4 P L N

Cena netto: 5736.54 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-4001-r/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 4 0 0 1 R 3 , 8 k W c i ń g b e j
(A V R , H o n d a G X 2 7 0)

Jednofazowy generator z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR ($\pm 2\%$) i niskimi zniekształceniami THD $\leq 6\%$ – bezpieczniejszy dla elektroniki i pewniejszy przy rozruchu narzędzi. Napędza go niezawodny silnik Honda GX270 (270 cm³). Idealny do domu, warsztatu

i prac w terenie.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Moc 3,8 kW ciągłej / 4,2 kW maks. przy 230 V / 50 Hz – pewne zasilanie większości odbiorników.
- AVR $\pm 2\%$, THD $\leq 6\%$, prąd startowy prądnicy 300% – stabilne napięcie i lepszy start narzędzi.
- Honda GX270 – trwały 4-suw, rozruch ręczny; ekonomiczne spalanie ok. 2,2 l/h (75% obc.).
-
- Kompaktowy i mobilny: masa ok. 53 kg, zbiornik 5,3 l, wymiary 650×520×490 mm.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik niskiego poziomu oleju.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 3,8 / 4,2 kW | Prąd znam.: 16,5 A
- Regulacja: AVR ($\pm 2\%$), THD $\leq 6\%$ | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX270, 270 cm³ | Rozruch: ręczny

- Zbiornik paliwa: 5,3 l | Spalanie (75%): ~2,2 l/h
- Poziom hałasu: LwA 96 dB(A)
- Wymiary / masa: 650 × 520 × 490 mm / ~53 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu/biura, elektronarzędzia, pompy i oświetlenie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczy się stabilne napięcie, niezawodność i moc Hondy





Charakteristika

- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Klasa izolacji prądu 11
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Stopień ochrony prądu IP 23
- Długość przewodu prądu 300 m

Parametry techniczne

Capacitativitate	50 Hz
Neglijabil	230 V
Max put activă	4,2 kW
Max put reactivă	3,8 kVAr
Put aparentă	5,6 kVA

Sériá	Horálie
Model	GX 270
Pojemnost	270 cm ³
Chlazení	Povolené
Cylindry	3
Tabul	4
Wskazník	13,1
Dozruch	Maturov
Palivo	Benzin
Zlazení	5,3 L
Spotřeba (max. 75 %)	22,1 L / 100 km
Max. Lze	96 km/h
Wage	52 kg
Drugi	650 mm
Seznam	520 mm
Wynik	480 mm

Wypożyczenie standardowe

- AVS
- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|---|--------------|
| • Wpł do spalin | Rs 20, 15875 |
| • Wyłączenie wpł do spalin | Rs 20, 32798 |
| • Licznik czasu pracy | Rs 20, 23300 |
| • Zestawie transportowy | Rs 20, 24429 |
| • Dyktet serwisowy (Rtr powietrza, głowica zapłonowa, olej silnikowy) | Rs 20, 30382 |

Normy i Dyrektywy

- 2000/54/WE
Dyrektywa Komisji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2000 r. (WE)
- 2006/42/WE
Dyrektywa Komisji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. (WE)
- 2014/33/WE
Dyrektywa Komisji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. (WE)
- 2014/30/WE
Dyrektywa Komisji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. (WE)