

Agregat prądotwórczy FOGO - FH 4001

Cena brutto: 5276.24 PLN

Cena netto: 5276.24 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-4001/>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 4001 3,8 kW ciągłej /
(GX270)

Kompaktowy i wytrzymały generator jednofazowy do domu, warsztatu i prac w terenie. FOGO FH 4001 oferuje 3,8 kW mocy ciągłej (4,2 kW maks.) przy 230 V / 50 Hz, napędzany jest niezawodnym silnikiem Honda GX270 z rozruchem ręcznym. Stabilne parametry pracy

zapewnia regulacja napięcia w tolerancji $+5/-10\%$ (niski THD $\leq 6\%$).

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Moc 3,8 kW / 4,2 kW – pewne zasilanie większości elektronarzędzi i urządzeń 230 V.
- Silnik Honda GX270 (270 cm³) – trwałość, łatwy rozruch i kultura pracy.
- Stabilne napięcie: tolerancja $+5/-10\%$, THD $\leq 6\%$, prąd rozruchowy prądnicy 300%.
- Niskie zużycie paliwa ok. 2,2 l/h przy 75% obciążenia, zbiornik 5,3 l.
- Kompaktowy i mobilny: 650 × 520 × 490 mm, masa ok. 53–56 kg.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe i czujnik niskiego poziomu oleju.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 3,8 kW / 4,2 kW | Prąd znam.: 16,5 A
- Regulacja napięcia: tolerancja $+5/-10\%$, THD $\leq 6\%$ | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX270, 270 cm³ | Rozruch: ręczny

- Zbiornik paliwa: 5,3 l | Spalanie (75%): ~2,2 l/h
- Poziom hałasu: LwA 96 dB(A)
- Wymiary / masa: 650 × 520 × 490 mm / ok. 53-56 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie w domu/biurze, zasilanie elektronarzędzi, pomp i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się prostota, niezawodność i moc Hondy.





Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 5-10\%$
- Klasa izolacji przelazowy III
- Napięcie znamionowe TMD $\geq 6\%$
- Stopień ochrony przelazowy III
- Długość przewodu przelazowy 200%

Parametry techniczne

Capotekowiaki	80 MW
Naspięcie	230 V
Moc maksymalna	4,2 kW
Moc znamionowa	2,8 kW
Długość znamionowa	16,4 m
Główny	Heredia
Model	GX 270
Prędkość	210 / min
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	3
Takt	4
Maks. obrotu	134
Rozruch	Manuał
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	5,3 l
Kapilarny (max 75 %)	3,2 l / 75 %
Materiał Link	95 050
Waga	53 kg
Długość	680 mm
Szerokość	520 mm
Wysokość	490 mm

Wyposażenie standardowe

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wął do spal. Nr art. 35076
- Dźwignia wpaś do spal. Nr art. 30788
- Licznik czasu pracy Nr art. 22300
- Zestaw transportowy Nr art. 24429
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, łożyska zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 30562

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Cyfryktywa Ernicj Hadeku wiaz ze zmian 2002/95/WE
- 2006/12/WE
Cyfryktywa Maszynowa
- 2014/53/WE
Cyfryktywa Niskiego Napiecia
- 2014/55/WE
Za wyrobami w motoryzacji (Motoryzacja) (Przedstawienie wyrobów w motoryzacji)