

Agregat prądotwórczy FOGO - FH 4541

Cena brutto: 7807.25 PLN

Cena netto: 7807.25 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-4541/>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 4541 3,5 kW ciągłej /
(Honda, IP54)

Wytrzymały, jednofazowy generator do domu, warsztatu i wymagających prac w terenie.
FOGO FH 4541 oferuje 3,5 kW mocy ciągłej (3,9 kW maks.), napędzany niezawodnym

silnikiem Honda GX270. Prądnica asynchroniczna IP54 i prosta stabilizacja $+5/-10\%$ zapewniają stabilne parametry, a niskie zniekształcenia $THD \leq 4\%$ i prąd rozruchowy prądnicy 300% pomagają przy starcie „trudnych” odbiorników.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 3,5/3,9 kW (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie większości elektronarzędzi, pomp i oświetlenia.
- Silnik Honda GX270 – trwałość, łatwy rozruch, niskie spalanie ok. 2,2 l/h (75% obc.).
- Stabilizacja $+5/-10\%$, $THD \leq 4\%$, prąd startowy 300% – równe napięcie i lepszy start odbiorników indukcyjnych.
- Prądnica asynchroniczna IP54, klasa izolacji H – podwyższona odporność i trwałość.
- Kompaktowy i mobilny: 650 × 520 × 490 mm, ~64-65 kg; zbiornik 5,3 l.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2× 230 V / 16 A (IP67, przemysłowe)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, licznik godzin.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 3,5 kW / 3,9 kW | Prąd znam.: 15,2 A
- Prądnica: asynchroniczna, IP54, klasa H | Stabilizacja: $+5/-10\%$, $THD \leq 4\%$

- Silnik: Honda GX270 | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: 5,3 l | Spalanie (75%): ~2,2 l/h
- Poziom hałasu: LwA 96 dB(A)
- Wymiary / masa: 650 × 520 × 490 mm / ok. 64-65 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu/biura, zasilanie elektronarzędzi, pomp, oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – tam, gdzie liczą się niezawodność Hondy i odporna prądnica IP54.





- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| • Reguļārja nāpība +5-10 % | • Klase izstrādāj piederīgs IV |
| • Mākslīgais pārtikas TMD + 4 % | • Skatīt tehniskos piederīgos SP 54 |
| • Pūķa sākuma piederīgs 300 % | |

Parametry techniczne

Czapotliwodd
 Napiwio
 Mac makaymalno
 Mac znuamlenowu
 Ppjd znuamlenowu

Silnik
Model
Poprzednik
Chłodzenie
Cylindry
Tłok
Miska oleju
Rozruch
Paliwo
Zbiornik
Spalanie (miesz. 75/25)
Płaski Lame

Waga
Ciepota
Szerokość
Wysokość

Waga	
Ekspozycja	
Stwierdzono	
Wynik	

Wyposażenie standardowe

- Grzanie 230 V N A 9-67
- Grzanie 230 V N A 30-67
- Zabezpieczenie przecieprowowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wągi do spalin Nr art. 3587
- Przejściowe węgiel do spalin Nr art. 3238
- Zestaw transportowy (gąbk) Nr art. 3444
- Pakiet serwisowy filtr powietrza,
silnika kompletny, olej silnikowy Nr art. 3059

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Dyrektywa Uniaj Masek uaz ze zmiang 2005/85/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/25/WE
Dyrektywa Makiege Napiecia
- 2014/59/WE
Dyrektywa Komputyjebneda i biald korzagnetyjzaj