

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 0 0 0 R

C e n a b r u t t o : 7 5 2 4 . 0 4 P L N

Cena netto: 7524.04 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6000-r/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 6 0 0 0 R 5 , 6 k W c i ń g b e j
(A V R , H o n d a G X 3 9 0)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390 z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR. Zapewnia 5,6 kW mocy ciągłej (6,2 kW maks.) przy 230 V/50 Hz. Niskie zniekształcenia THD ≤ 6% i prąd rozruchowy prądnicy 300% gwarantują pewny start

nawet wymagających odbiorników.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne napięcie, bezpieczniejsze dla elektroniki i lepszy rozruch „trudnych” narzędzi.
- Honda GX390 – niezawodny, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Gniazdo 230 V / 32 A – wygodny odbiór pełnej mocy jednofazowej.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka trwałość i odporność.
- Rama „budowlana” – łatwy transport i ochrona podzespołów.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE)
- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; opcjonalnie licznik godzin/zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 5,6 kW / 6,2 kW | THD $\leq 6\%$ | prąd startowy 300%

- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6,1 l | Zużycie (75% obc.): ~2,7 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~97 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~69-70 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp i oświetlenia na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się stabilne napięcie, trwałość i moc Hondy.



