

A g r e g a t   p r ń d o t w ó r c z y   F O G O   -   F H   6 0 0 0

C e n a   b r u t t o :   7 1 6 6 . 0 2   P L N

Cena netto: 7166.02 PLN

S t a w k a   ~~10%~~ T :

L i n k   d o   p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6000/>



A g r e g a t   p r ń d o t w ó r c z y   F O G O   F H   6 0 0 0   5 , 6   k W   c i ń g ń e j   /  
( H o n d a ,   C V R )

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390. Zapewnia 5,6 kW mocy ciągłej (6,2 kW maks.) przy 230 V/50 Hz, ma prostą i trwałą stabilizację CVR (+5/-10%), niskie

zniekształcenia THD  $\leq 6\%$  i prąd rozruchowy prądnicy 300%. Dzięki gniazdu 230 V / 32 A odbierzesz pełną moc jednofazową.

## N a j w a ż n i e j s z e   z a l e t y

- Honda GX390 – niezawodność, łatwy serwis i długa żywotność.
- 5,6/6,2 kW – pewne zasilanie wymagających elektronarzędzi i odbiorników 230 V.
- CVR (+5/-10%), THD  $\leq 6\%$ , prąd startowy 300% – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- Rama „budowlana” – ochrona podzespołów i wygodny transport.

## G n i a z d a   i   w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE), 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju.

## D a n e   t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 5,6 kW / 6,2 kW | THD  $\leq 6\%$  | Prąd startowy prądnicy 300%
- Regulacja: CVR (Capacitive Voltage Regulator) | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm<sup>3</sup> | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6,1 l | Zużycie (75% obc.): ~2,7 l/h

- Poziom hałas: LwA ~97 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~69-70 kg

### Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, elektronarzędzia, pompy i oświetlenie na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się stabilne napięcie, trwałość i moc Hondy.





Publ. art. 2006/08

100

- Regulacja napięcia  $\pm 6\%$
- Klasa izolacji przędnicy II
- Niski poziom szkieletu THD  $\pm 6\%$
- Stopień ochrony przędnicy IP 23
- Prąd startowy przędnicy 400 N

**Wypożyczenie standardowe**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cytoplasmic</b>                 | 58 Hz                      |
| <b>Negativity</b>                  | 500 to 220 V               |
| <b>Mass 3-mkls./cm<sup>2</sup></b> | 10.5 mA/5.0 kV (see p. 83) |
| <b>Beam 3-mkls/cm<sup>2</sup></b>  | 72.4                       |
| <b>Mass 7-mkls./cm<sup>2</sup></b> | 3.0 kW/7.7 kW              |
| <b>Beam 3-mkls/cm<sup>2</sup></b>  | 10.7 A                     |
| <b>Slit</b>                        | Flange                     |
| <b>Model</b>                       | GX 270                     |
| <b>Papermetal</b>                  | 270-cm <sup>2</sup>        |
| <b>Chordless</b>                   | Powertone                  |
| <b>Cylindric</b>                   | 1                          |
| <b>Tail</b>                        | 4                          |
| <b>Mass 3-mkls</b>                 | 13.1                       |
| <b>Beam</b>                        | Manually                   |
| <b>Parties</b>                     | Benzyl                     |
| <b>Beam</b>                        | 12.8                       |
| <b>Space (mm, 75 %)</b>            | 22.3 / h                   |
| <b>Mass 3-mkls</b>                 | 96.400%                    |
| <b>Weight</b>                      | 48 kg                      |
| <b>Height</b>                      | 750 mm                     |
| <b>Use (mm)</b>                    | 680 mm                     |
| <b>Weight</b>                      | 595 mm                     |

- Grzałka 400 V 16 A
- Grzałka 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciępienne
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- |                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Wjazd do spalin                                                      | Nr art. 15876 |
| • Przyłącze wjazdu do spalin                                           | Nr art. 15758 |
| • Usterki czasu pracy                                                  | Nr art. 23300 |
| • Zasilanie transformatory                                             | Nr art. 20805 |
| • Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | Nr art. 16582 |

## Normy i Dyrektywy

- 2006/04/WE  
Dyrektywa Europejska w sprawie 2006/04/WE
- 2006/04/WE  
Dyrektywa Komisji
- 2006/04/WE  
Dyrektywa Komisji
- 2006/04/WE  
Dyrektywa Komisji
- 2006/04/WE  
Dyrektywa Komisji