



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 7 0 9 4 . 6 2 P L N

Cena netto: 7094.62 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6001-r/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 6 0 0 1 R 5 , 6 k W c i ą g ą e j
(A V R , H o n d a G X 3 9 0)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390 z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR. Zapewnia 5,6 kW mocy ciągłej (6,2 kW maks.) przy 230 V/50 Hz. Stabilna praca, niskie zniekształcenia $THD \leq 6\%$ i prąd rozruchowy prądnicy 300% gwarantują pewny start nawet „trudnych” odbiorników.

N a j w a ń n i e j s z e z a l e t y

- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne napięcie bezpieczniejsze dla elektroniki i lepszy rozruch narzędzi.
- 5,6/6,2 kW – zasila większość wymagających odbiorników 230 V.
- Honda GX390 – niezawodny, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka trwałość i odporność.
- Rama „budowlana” – łatwy transport i ochrona podzespołów.



Gniazda i wyposażenie

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; opcjonalnie licznik godzin/zestaw transportowy.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 5,6 kW / 6,2 kW | THD $\leq$ 6% | prąd startowy 300%
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6,1 l | Zużycie paliwa (75% obc.): ~2,7 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~97 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~69–70 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp i oświetlenia na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się stabilne napięcie, trwałość i moc Hondy.



- Regulacja napięcia ± 1 %
- Niski poziom zakłóceń THD ± 6 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A

Parametry techniczne

Capitolul 10	80 Hz
Napierie	230 V
Max. m. greutate	6,2 kW
Max. dimensiuni	5,6 kW
Prod. anuale mediu	24,3 A
Serie	Model
Model	CX 200
Dispozitiv	380 cm ²
Chidul de	Powertech
Cylindru	1
Tact	4
Mila de	13 L
Rezult	Manual
Indice	Reactiv
Capacitate	6,1 L
Spațiul (mm. 75 %)	27 L/h
Mila de	87 dB(A)
Waga	60 kg
Drugi	790 mm
Senzor	880 mm
Wysokość	505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Av8
- Grzejnik 230 V 16 A
- Grzejnik 230 V 12 A
- Zabezpieczenie przeciwprężeniowe
- Ciężnik podłogowy oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|--|---------------|
| • Wąż do spalin | № art. 15676 |
| • Przyłącze węża do spalin | № art. 10180 |
| • Licznik czasu pracy | № art. 213300 |
| • Zestaw naprawczy | № art. 208871 |
| • Pakiet serwisowy (filtr powietrza, olejka zapłonowa, olej silnikowy) | № art. 165862 |

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Dyrektywa: Emisja substancji zanieczyszczających powietrze
- 2006/42/WE
Dyrektywa: Maszynowa
- 2014/53/WE
Dyrektywa: Urządzenia bezprzewodowe
- 2014/54/WE
Dyrektywa: Kompatybilność elektromagnetyczna