

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 0 0 1 T R A

C e n a b r u t t o : 1 1 7 5 7 . 2 5 P L N

Cena netto: 11757.25 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6001-tra/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 6 0 0 1 T R A t r ó j f a z o w y 4
e l e k t r y c z n y + A T S (H o n d a G X 3 9 0)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRA łączy AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i złącze ATS do automatycznego startu przy

zaniku zasilania. Niezawodny silnik Honda GX390 i wytrzymała rama „budowlana” zapewniają bezproblemową pracę w terenie.

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – uniwersalne zastosowania na budowie i w firmie.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne napięcie, bezpieczniejsze dla elektroniki i lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Rozruch elektryczny + ręczny oraz ATS – wygoda i gotowość do pracy jako zasilanie awaryjne.
- Honda GX390 – trwały, ekonomiczny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Prądnica miedziana, klasa izolacji H (IP23) – wysoka odporność i żywotność.

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Złącze ATS, panel sygnalizacji pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach trójfazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to normalna cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Regulacja napięcia: AVR (prądnica synchroniczna)
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Poziom hałas: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70-75 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie domu lub firmy – tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z wygodnym ATS i dodatkowym wyjściem 230 V.



[illegible]