



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 0 0 1

C e n a b r u t t o : 5 2 5 9 . 6 0 P L N

Cena netto: 5259.60 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6001/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 6 0 0 1 5 , 6 k W c i ą g ł ą j /
(H o n d a , C V R)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390. FOGO FH 6001 daje 5,6 kW mocy ciągłej (6,2 kW maks.) przy 230 V/50 Hz, ma prostą i trwałą stabilizację CVR (+5/-10%), niskie zniekształcenia THD $\leq 6\%$ i prąd rozruchowy prądnicy 300%. Dzięki gniazdu 230 V / 32 A można odebrać pełną moc jednofazową.

N a j w a ń n i e j s z e z a l e t y

- Honda GX390 – niezawodność i łatwy serwis; pełne miedziane uzwojenia prądnicy.
- 5,6/6,2 kW przy 230 V – pewne zasilanie wymagających odbiorników i elektronarzędzi. CVR (+5/-10%), THD $\leq 6\%$, prąd startowy 300% – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
-
- Gniazdo 32 A + 16 A – elastyczne podłączanie i odbiór pełnej mocy.



Gniazda i wyposażenie

- 1× 230 V / 32 A (CEE), 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | Regulacja: CVR (Capacitive Voltage Regulator) | IP23, klasa izolacji H.
- Moc ciągła/maks.: 5,6 kW / 6,2 kW | THD $\leq$ 6% | Prąd startowy prądnicy 300%.
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny.
- Zbiornik paliwa: 6,1 l | Spalanie (75% obc.): ~2,7 l/h | Hałas: LwA 97 dB(A).
- Wymiary / masa: 790 × 580 × 505 mm / ~69 kg.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp i oświetlenia na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się prostota, trwałość i moc Hondy

[illegible]