

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 0 0 0 R

C e n a b r u t t o : 8 1 6 8 . 6 8 P L N

Cena netto: 8168.68 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-r/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 8 0 0 0 R 7 , 0 k W c i ą g ł ą j ą c ą
(A V R , H o n d a G X 3 9 0)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390 z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR. Zapewnia ok. 7,0 kW mocy ciągłej (7,5–8,0 kW maks.) przy 230

V/50 Hz. Gniazdo 32 A pozwala odebrać pełną moc jednofazową, a solidna rama ułatwia transport i chroni podzespoły.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilne, „czystsze” napięcie; bezpieczniejsze dla elektroniki i pewniejszy rozruch.
- Honda GX390 – niezawodny, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Prąd startowy prądnicy 300% – lepszy rozruch „trudnych” odbiorników (silniki, sprężarki).
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H (IP23) – wysoka trwałość i odporność.
- Rama „budowlana” – łatwy transport, prosta obsługa, gotowość do intensywnej pracy.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: ok. 7,0 / 7,5–8,0 kW | $\cos\varphi = 1$

- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$ | prąd startowy 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ok. 3,0-3,5 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70-75 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – tam, gdzie liczą się stabilne napięcie AVR, moc jednofazowa i niezawodność Hondy.





Agregat prądotwórczy
FH 8000 R

30 art. 20364

Charakterystyka

- Ciężar agregatu (maksymalny) 120 kg (nie łącznie z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)

Parametry techniczne

Wydajność	8000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W

Wydajność	8000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W
Moc 0-100% / 100%	12000 W / 12000 W

Wystawienie standardowe

- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)

Wystawienie opcjonalne / serwisowe

- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)

Normy / Dyrektywy

- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)
- Ciężar jednostki (maksymalny) 70 kg (z olejem)