

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 0 0 0 T R A

C e n a b r u t t o : 1 2 8 3 1 . 3 1 P L N

Cena netto: 12831.31 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-tra/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 8 0 0 0 T R A t r ó j f a z o w y 4
e l e k t r y c z n y + A T S (H o n d a G X 3 9 0)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym oraz złączem ATS do

automatycznego startu przy zaniku prądu. Na niezawodnym silniku Honda GX390 – idealny na budowę, do warsztatu i jako zasilanie awaryjne w firmie.

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – zasilasz sprzęt 3-fazowy oraz jednofazowy.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne, „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – automatyczne uruchomienie i przełączenie zasilania.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H (IP23) – wysoka niezawodność i żywotność.
- Rama „budowlana” – prosta obsługa, łatwy transport, odporność na trudne warunki.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Złącze ATS, panel sygnalizacji pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$), niski THD
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H | $\cos\phi$ (3~): $\sim 0,8$
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 3,0-3,5$ l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / $\sim 70-75$ kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, wygodnego rozruchu elektrycznego, automatyki ATS i niezawodności Hondy.

[illegible]