



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 0 0 0 T R E

C e n a b r u t t o : 1 1 1 9 4 . 6 6 P L N

Cena netto: 11194.66 PLN

S t a w k a ~~0%~~T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-tre/>

A g r e g a t p r ń d o t w ń r c z y F O G O F H 8 0 0 0 T R E t r ń j f a z o w y 4 e l e k t r y c z n y (H o n d a G X 3 9 0)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym (zachowany ręczny). Na niezawodnym silniku Honda GX390 – idealny na budowę, do warsztatu i jako zasilanie awaryjne w firmie.

N a j w ą Ź n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – zasilasz zarówno sprzęt 3-fazowy, jak i jednofazowy.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilniejsze, „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i niezawodność w każdych warunkach.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka odporność i żywotność.
- Rama „budowlana” – prosta obsługa, łatwy transport, ochrona podzespołów.



G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$), niski THD – bezpieczny dla większości zastosowań warsztatowych
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6–6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,0–3,5 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97–99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70–75 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, wygodnego rozruchu elektrycznego i pewności, jaką daje AVR oraz Honda GX390.



Agregat prądotwórczy **FH 8000 TRE**

Charakterystyka

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cyfrowa regulacja napięcia ± 0,5 % na kaskadzie • Niski poziom zakłóceń THD < 6 % • Prędkość startowej prędkości 300 % • Klasa izolacji przelotowa F | <ul style="list-style-type: none"> • Stopień ochrony przelotowy IP 23 • Czas pracy na zewnątrz (moc 75 kVA) 367 h • Określony poziom hałasu L_{WA} < 97 dB (60-80 Hz) • Grubość ramy 30 mm |
|--|---|

Parametry techniczne

Частотатермод.	90 МГц
Напряжение	400 / 230 В
Мощ. 3-маш. / энам.	7,7 кВт / 7,2 кВт (sum + 0,5)
Эл.пл. энамлененуэ 3-	10,3 А
Мощ. 1-маш. / энам.	3,9 кВт / 3,5 кВт
Эл.пл. энамлененуэ 1-	10,2 А

Sinek	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Tańc	4
Miaka oleju	1,1 L
Rozruch	Manually + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Ważność	40,1

Wyposażenie standardowe

- Cyfrowy KciK
- Grzałka 400 V 16 A
- Grzałka 230 V 16 A
- Zakładanie i przewidywanie
- Ciężar podłogi oleju
- Turbina z przyspieszeniem nęka dla spado

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|---|---------------|
| • Wagi do szpali | Nr art. 36096 |
| • Łazienki szlaku pary | Nr art. 21330 |
| • Zestaw transportowy | Nr art. 28807 |
| • Działek samolotowy (Bilb pendulacja,
światła zapłonowa, cieką silnikową) | Nr art. 23294 |

Normy i Dyrektywy

- 2000/54/WE
Dyrektywa Europejska nr 43 ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa
- 2014/53/WE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej