

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 0 0 0

C e n a b r u t t o : 7 9 4 3 . 6 4 P L N

Cena netto: 7943.64 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 8 0 0 0 7 , 0 k W c i ą g ą c y /
(H o n d a , C V R)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390. Zapewnia ok. 7,0 kW mocy ciągłej (7,5–8,0 kW maks.) przy 230 V/50 Hz. Prosta i trwała stabilizacja CVR gwarantuje stabilne napięcie, a gniazdo 32 A pozwala odebrać pełną moc jednofazową. Idealny do

warsztatu, na budowę i jako zasilanie awaryjne w domu.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Wysoka moc 230 V – pewne zasilanie wymagających odbiorników i elektronarzędzi.
- Honda GX390 – niezawodny, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- CVR (+5/-10%), THD $\leq$ 6%, prąd startowy prądnicy 300% – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- Rama „budowlana” – odporna konstrukcja, łatwy transport, prosta obsługa.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: ok. 7,0 / 7,5–8,0 kW | $\cos\phi = 1$
- Regulacja napięcia: CVR (kondensatorowa) | THD $\leq$ 6% | prąd startowy 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H

- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ok. 3,0-3,5 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70-75 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się prosta obsługa, trwałość i wysoka moc jednofazowa.

Potrzebujesz dokładniejszej stabilizacji napięcia pod wrażliwą elektronikę? Wybierz FH 8000 R (AVR).





- 2006/04/WE
Dyrektywa Emisji: Małemu przedsiębiorstwu
- 2006/02/WE
Dyrektywa Małemu przedsiębiorstwu
- 2004/25/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2004/39/WE
Dyrektywa Kompatybilności: Eki i kompatybilność