

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 2 2 0 T W E

C e n a b r u t t o : 1 3 1 9 9 . 5 4 P L N

Cena netto: 13199.54 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8220-twe/>

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 8 2 2 0 T W E t r ó j f a z o w y 4
s p a w a l n i c z y m , r o z r u c h e l e k t r y c z n y i z b i o r n i k 4 5 l (H

Mobilny agregat spawalniczy do pracy w terenie: jednocześnie spawa (MMA) i zasila odbiorniki 400/230 V. Wersja TWE ma rozruch elektryczny + ręczny oraz duży zbiornik 45 l – idealna na budowę, do serwisu i gospodarstwa. Stabilizacja CVR zapewnia niskie zniekształcenia i pewny rozruch odbiorników.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Spawanie MMA 40-220 A – elektrody rutylowe Ø 2,0-5,0 mm.
- Wydajność spawania: 130 A – 100%, 170 A – 60%, 220 A – 35%.
- Generator 3-fazowy 400/230 V – zasilanie elektronarzędzi i oświetlenia równolegle do spawania lub niezależnie.
- Rozruch elektryczny + ręczny – pewne uruchomienie w każdych warunkach.
- Zbiornik 45 l – bardzo długa autonomia pracy bez tankowania.
- CVR (+5/-10%), THD ≤ ~6%, prąd rozruchowy prądnicy ~300% – stabilne napięcie i lepszy start „trudnych” urządzeń.

- Honda GX390 – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem poziomu oleju.





S p a w a r k a p a r a m e t r y

- Zakres prądu: 40–220 A (płynna regulacja)
- Cykl pracy: 130 A – 100% / 170 A – 60% / 220 A – 35%
- Metoda: MMA (elektroda otulona, zalecane elektrody rutylowe)
- Gniazda przewodów spawalniczych na panelu (przewody – wyposażenie opcjonalne)

G e n e r a t o r g n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych

- CVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, wytrzymała rama „budowlana”, akumulator rozruchowy

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

Dane techniczne (skrót)

- Moc (3~): ok. 7,2 kVA max / 6,5 kVA znam.
- Napięcie/częstotliwość: 400/230 V, 50 Hz | Regulacja: CVR | THD: $\leq \sim 6\%$
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Paliwo: benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 2,7\text{--}3,0$ l/h | Autonomia: nawet $\sim 16\text{--}17$ h
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 650 mm / $\sim 110\text{--}120$ kg

Zastosowanie

Mobilne prace spawalnicze (MMA) na budowie i w terenie, naprawy konstrukcji, ogrodzeń i maszyn; równoległe zasilanie elektronarzędzi, oświetlenia oraz pomp – wszędzie tam, gdzie liczy się niezależne spawanie + prąd 400/230 V w jednej, wytrzymałej maszynie z rozruchem elektrycznym i długim czasem pracy.

[illegible]