

A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 0 0 0 C R A

C e n a b r u t t o : 2 2 3 6 6 . 0 6 P L N

Cena netto: 22366.06 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000-cra/>



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O F H 9 0 0 0 C R A j e d n o f a z o w y
kW maks. / 8 kW ciągłej (AVR, Honda GX390)

Mocny, „cichobieżny” agregat 230 V w obudowie dźwiękochłonnej – idealny do awaryjnego zasilania domu i firmy oraz do długiej pracy na budowie. FH 9000 CRA ma AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i duży zbiornik 50 l. Niezawodny Honda GX390 gwarantuje pewny rozruch i wysoką kulturę pracy.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Ok. 8,0 kW ciągłej / 8,8–9,0 kW maks. (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie wymagających odbiorników jednofazowych.
- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilniejsze, „czystsze” napięcie; lepszy start „trudnych” urządzeń (silniki, sprężarki).
- Wyciszona obudowa – komfort akustyczny (ok. LwA 91–93 dB(A)) i możliwość ustawienia bliżej budynku.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i niezawodność w każdych warunkach.
- Zbiornik 50 l – długa autonomia pracy bez tankowania; przygotowanie do ATS (automatyczny start).
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H (IP23) – trwałość i bezpieczeństwo

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Panel z licznikiem godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu/ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem do węża spalinowego, akumulator rozruchowy.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\text{Cos}\varphi = 1$
- Moc maks./ciągła: ok. 9,0 / 8,0 kW | Prąd znamionowy: ~35 A
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$ | prąd startowy prądnicy: 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 50 l | Zużycie (75% obc.): ok. 3,8-4,2 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 91-93 dB(A)
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 1150 × 600 × 830 mm / ~230-250 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i biura (z możliwością ATS), zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się wysoka moc jednofazowa, cicha praca i długi czas działania bez tankowania.

[illegible]