

Agregat prądowy FOGO - FH 9000 T

Cena brutto: 9957.28 PLN

Cena netto: 9957.28 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000-t/>



Agregat prądowy FOGO FH 9000 T trójfazowy 400

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V oraz odbiorników 230 V. Wersja FH 9000 T opiera się na niezawodnym silniku Honda GX390 i prostej, trwałej stabilizacji CVR. Idealny na budowę, do warsztatu i jako zasilanie awaryjne w firmie.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – jedna maszyna do sprzętu 3-fazowego i jednofazowego.
- CVR (+5/-10%), niski THD i prąd startowy prądnicy 300% – stabilne napięcie i pewny rozruch „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka niezawodność i żywotność

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, (w zależności od wersji) woltomierz/licznik godzin.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Klasa mocy: ok. 9 kVA (3~); na 230 V dostępna ok. 1/3 mocy

- Regulacja napięcia: CVR (kondensatorowa) | THD niskie | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,5-4,0 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~75-80 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, prostoty CVR i niezawodności Hondy.



