

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 0 0 0 T R E

C e n a b r u t t o : 1 2 0 9 4 . 8 2 P L N

Cena netto: 12094.82 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000-tre/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 9 0 0 0 T R E t r ó j f a z o w y 4
e l e k t r y c z n y (H o n d a G X 3 9 0)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym (zachowany ręczny). Na

niezawodnym silniku Honda GX390 – idealny na budowę, do warsztatu i jako zasilanie awaryjne w firmie.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – jedna maszyna dla sprzętu 3-fazowego i jednofazowego.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilniejsze, „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i pewność działania w każdych warunkach.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H (IP23) – wysoka niezawodność i żywotność.
- Rama „budowlana” – prosta obsługa, łatwy transport, odporność na trudne warunki.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Klasa mocy: ok. 9 kVA (3~); na 230 V dostępna ok. 1/3 mocy
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$), niski THD | Cos ϕ (3~): $\sim 0,8$
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 3,5-4,0$ l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / $\sim 75-80$ kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, wygodnego rozruchu elektrycznego i pewności, jaką daje AVR oraz Honda GX390.

[illegible]