

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 0 0 0

C e n a b r u t t o : 8 5 0 9 . 3 1 P L N

Cena netto: 8509.31 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 9 0 0 0 o k . 8 , 0 k W c i ń g ń
(H o n d a , C V R)

Mocny, jednofazowy generator „budowlany” na silniku Honda GX390. Zapewnia ok. 8,0 kW mocy ciągłej (8,8–9,0 kW maks.) przy 230 V/50 Hz. Prosta i trwała stabilizacja CVR gwarantuje

równe napięcie, a gniazdo 32 A umożliwia odbiór pełnej mocy jednofazowej.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Wysoka moc 230 V – pewne zasilanie wymagających elektronarzędzi i odbiorników.
- Honda GX390 – niezawodny, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- CVR (+5/-10%), THD $\leq$ 6%, prąd startowy prądnicy 300% – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- Rama „budowlana” – odporna konstrukcja, łatwy transport, prosta obsługa.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\text{Cos}\varphi = 1$
- Moc ciągła/maks.: ok. 8,0 / 8,8–9,0 kW
- Regulacja napięcia: CVR (kondensatorowa) | THD $\leq$ 6% | prąd startowy 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H

- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,5-4,0 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~75-85 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, nagrzewnic, pomp i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się trwałość, prostota obsługi i wysoka moc jednofazowa.



[illegible]