

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 2 2 0 T W

C e n a b r u t t o : 1 2 3 0 9 . 9 3 P L N

Cena netto: 12309.93 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9220-tw/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 9 2 2 0 T W t r ó j f a z o w y 4 0
s p a w a l n i c z y m , r o z r u c h e l e k t r y c z n y (H o n d a G X 3 9 0 , o k .

Mobilny agregat spawalniczy do pracy w terenie: jednocześnie spawa (MMA) i działa jako generator 400/230 V. Wersja TW ma rozruch elektryczny + ręczny, niezawodny silnik Honda

GX390 oraz stabilizację napięcia CVR – idealna na budowę, do serwisu i gospodarstwa.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Spawanie MMA 40–220 A – praca elektrodami rutylowymi Ø 2,0–5,0 mm.
- Wydajność spawania: 130 A – 100%, 170 A – 60%, 220 A – 35%.
- Generator 3-fazowy 400/230 V – klasa mocy ok. 9 kVA (3~); zasila elektronarzędzia i oświetlenie równoległe do spawania lub niezależnie.
- Rozruch elektryczny + ręczny – pewne uruchomienie w każdych warunkach.
- CVR (+5/-10%), THD $\leq$ ~6% i prąd rozruchowy prądnicy ~300% – stabilne napięcie i pewny start „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Rama „budowlana” – wygodny transport i ochrona podzespołów.

S p a w a r k a p a r a m e t r y

- Zakres prądu: 40–220 A (płynna regulacja)
- Cykl pracy: 130 A – 100% / 170 A – 60% / 220 A – 35%
- Metoda: MMA (elektroda otulona, zalecane elektrody rutylowe)
- Gniazda przewodów spawalniczych w panelu (przewody – wyposażenie opcjonalne)

G e n e r a t o r g n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, panel sygnalizacji pracy, akumulator rozruchowy

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to normalna cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Moc generatora (3~): ok. 9 kVA (max), znamionowo ok. 8 kVA
- Napięcie/częstotliwość: 400/230 V, 50 Hz | Regulacja: CVR | THD: $\leq \sim 6\%$
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Paliwo: benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6–6,5 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 3,0\text{--}3,5$ l/h
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / $\sim 75\text{--}85$ kg

Zastosowanie

Mobilne prace spawalnicze (MMA) na budowie i w terenie, naprawy konstrukcji, ogrodzeń i maszyn; równoległe zasilanie elektronarzędzi, oświetlenia oraz pomp – wszędzie tam, gdzie liczy się niezależne spawanie + prąd 400/230 V w jednej, odpornej maszynie z rozruchem elektrycznym.

[illegible]