



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 2 2 0 T W E

C e n a b r u t t o : 1 3 8 8 7 . 9 6 P L N

Cena netto: 13887.96 PLN

S t a w k a V O % T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9220-twe/>

A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O F H 9 2 2 0 T W E t r ó j f a z o w y 4
s p a w a l n i c z y m , r o z r u c h e l e k t r y c z n y i z b i o r n i k 4 5 l (H

Mobilny agregat spawalniczy do pracy w terenie: jednocześnie spawa (MMA) i zasila odbiorniki 400/230 V. Wersja TWE oferuje rozruch elektryczny + ręczny oraz duży zbiornik 45 l - idealna na budowę, do serwisu i gospodarstwa. Stabilizacja CVR zapewnia równe napięcie i pewny rozruch odbiorników.

N a j w a n i e j s z e z a l e t y

- Spawanie MMA 40-220 A - elektrody rutyłowe Ø 2,0-5,0 mm.
- Wydajność spawania: 130 A - 100%, 170 A - 60%, 220 A - 35%.
- Generator 3-fazowy 400/230 V - klasa mocy ok. 9 kVA (3~); zasilanie narzędzi i oświetlenia równolegle do spawania lub niezależnie.
- Rozruch elektryczny + ręczny - pewne uruchomienie w każdych warunkach.
- Zbiornik 45 l - bardzo długa autonomia pracy bez tankowania.
- CVR (+5/-10%), THD ≤ ~6%, prąd rozruchowy prądniczy ~300% - stabilne napięcie i lepszy start „trudnych” urządzeń.

- Honda GX390 – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem poziomu oleju.





S p a w a r k a p a r a m e t r y

- Zakres prądu: 40-220 A (płynna regulacja)
- Cykl pracy: 130 A - 100% / 170 A - 60% / 220 A - 35%
- Metoda: MMA (elektroda otulona, zalecane elektrody rutyłowe)
- Wyjścia spawalnicze na panelu (przewody - wyposażenie opcjonalne)

G e n e r a t o r g n i a z d a i w y p o s a e n i e

- 1x 400 V / 16 A (CEE 5-pin) - odbiór mocy trójfazowej
- 1x 230 V / 16 A (Schuko) - zasilanie narzędzi jednofazowych

