

A g r e g a t p r a d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 2 2 0 W

C e n a b r u t t o : 1 0 8 6 2 . 0 0 P L N

Cena netto: 10862.00 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9220-w/>

A g r e g a t p r a d o t w ó r c z y F O G O F H 9 2 2 0 W t r ó j f a z o w y 4 0 0
s p a w a l n i c z y m (H o n d a G X 3 9 0 , o k . 9 k V A , C V R)

Mobilny agregat spawalniczy do pracy w terenie: jednocześnie spawa (MMA) i działa jako generator 400/230 V. Model FH 9220 W bazuje na niezawodnym silniku Honda GX390, ma stabilizację napięcia CVR oraz pełne miedziane uzwojenia – idealny na budowę, do serwisu i gospodarstwa.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- Spawanie MMA 40-220 A – praca elektrodami rutyłowymi Ø 2,0-5,0 mm.
- Wydajność spawania: 130 A – 100%, 170 A – 60%, 220 A – 35%.
- Generator 3-fazowy 400/230 V – klasa mocy ok. 9 kVA (3~); zasila elektronarzędzia i oświetlenie podczas spawania lub niezależnie.
- CVR (+5/-10%), THD ≤ ~6% i prąd rozruchowy prądnicy ~300% – stabilne napięcie i pewny start „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Rama „budowlana” – wygodny transport i ochrona podzespołów.

- Rozruch ręczny (linka) – prosta i niezawodna eksploatacja w każdych warunkach.





S p a w a r k a p a r a m e t r y

- Zakres prądu: 40–220 A (płynna regulacja)
- Cykl pracy: 130 A – 100% / 170 A – 60% / 220 A – 35%
- Metoda: MMA (elektroda otulona, zalecane elektrody rutylowe)
- Gniazda przewodów spawalniczych w panelu (przewody – jako wyposażenie opcjonalne)

G e n e r a t o r g n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych

- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, woltomierz/licznik godzin (w zależności od wersji)

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy - to normalna cecha konstrukcyjna.

Dane techniczne (skrót)

- Moc generatora (3~): ok. 9 kVA (max), znamionowo ok. 8 kVA
- Napięcie/częstotliwość: 400/230 V, 50 Hz | Regulacja: CVR | THD: $\leq \sim 6\%$
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Paliwo: benzyna | Rozruch: ręczny
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 3,0-3,5$ l/h
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / $\sim 75-85$ kg

Zastosowanie

Mobilne prace spawalnicze (MMA) na budowie i w terenie, naprawy konstrukcji, ogrodzeń i maszyn; równoległe zasilanie elektronarzędzi, oświetlenia oraz pomp – wszędzie tam, gdzie liczy się niezależne spawanie + prąd 400/230 V w jednej, odpornej maszynie.

[illegible]