



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 5 4 0 T R

C e n a b r u t t o : 1 3 3 6 0 . 4 4 P L N

Cena netto: 13360.44 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9540-tr/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 9 5 4 0 T R t r ó j f a z o w y 4 0 0 V (G X 3 9 0)

Wytrzymały agregat 3-fazowy z elektroniczną stabilizacją AVR – do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Model FH 9540 TR łączy niezawodny silnik Honda GX390 z prądnicą synchroniczną i „budowlaną” ramą. Świetny na budowę, do warsztatu i jako zapasowe źródło energii w firmie.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – zasilasz zarówno sprzęt 3-fazowy, jak i jednofazowy.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – stabilniejsze, „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H (IP23) – wysoka niezawodność i żywotność.
- Rama transportowa – wygodny przejazd po budowie i ochrona podzespołów





Agregat prądowłrczy **FH 9540 TR**

Nr art. 28202



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 2\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy $> 350\%$
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54
- Odbiór pełnej mocy jednofazowej gniazdem 32 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,1 kVA / 7,3 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	10,6 A
Moc 1~ maks. / znam.	5,5 kW / 5,0 kW
Prąd znamionowy 1~	21,7 A
Silnik	Honda
Model	CX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	103 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

Wposażenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Licznik czasu pracy

Wposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Zestaw transportowy Nr art. 28807
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 23294

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/53/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1x 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1x 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,

- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Klasa mocy: ok. 9 kVA (3~); na 230 V dostępna ok. 1/3 mocy
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$), niski THD | $\cos\phi$ (3~): $\sim 0,8$
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6–6,5 l | Zużycie (75% obc.): $\sim 3,5$ –4,0 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97–99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 650 × 520 × 490 mm / ~ 70 –80 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, wspartego AVR i niezawodnością Hondy.





Capacitorul	50 Hz
Napăire	400 / 230 V
Moc 3- faze / znam.	8,3 KVA / 7,3 KVA (cos φ 0,8)
Prăd. znamenișor 3-	10,8 A
Moc 1- faze / znam.	5,5 kW / 5,0 kW

- Cyfrowa regulacja napięcia z 2 % na każdej fazie
- Napięcie znamionowe $U_N = 4 \text{ kV}$
- Prąd startowy prądnicy $I_{st} = 350 \text{ A}$
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54
- Wybór pełnej mocy jednostajnej grzałnicy 32 A
- Czas pracy na sterowniku (moc 75 %): 6,7 h
- Obciążony poziom hałasu L_{eq} z 97 do 96 dB(A)
- Prędkość rewolucyjna 38 mm

Capacitorul	50 Hz
Napăire	400 / 230 V
Moc 3- faze / znam.	8,3 KVA / 7,3 KVA (cos φ 0,8)
Prăd. znamenișor 3-	10,8 A
Moc 1- faze / znam.	5,5 kW / 5,0 kW

Ślisk	Hamula
Model	CX 230
Długość	388 cm*
Chłodziarka	Powietrze
Cylindry	3
Tłoc	4
Średnica tłoka	131
Średnica	Manuelny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (max 75 kg)	2,7 l/h
Maks. Lata	90.000h
Waga	112 kg
Chłodził	790 mm
Szerokość	590 mm
	780 mm

- Cyfrowy AVR
- Ciężar 400 V 16 A
- Ciężar 230 V 32 A
- Ciężar 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciepniowe

- Tłumak z przyłączem węzła do spalin
- Licznik czasu pracy

• Wajd do spalin	§§ art. 15876
• Zestaw transportowy	§§ art. 28807
• Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)	§§ art. 22294

- | | |
|--|---------------|
| • Wajd do spalin | §§ art. 15876 |
| • Zestaw transportowy | §§ art. 28807 |
| • Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) | §§ art. 22294 |

- 2000/14/WE
Dyrektywa Europejska dotycząca zezwoleń, 2000/14/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa

- 2005/14/WE
Dyrektywa Europejska w sprawie 2005/14/WE
- 2006/12/WE
Dyrektywa Komisji
- 2004/35/WE
Dyrektywa Europejska
- 2006/36/WE
Dyrektywa Komisji