



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 5 4 0 T R E

C e n a b r u t t o : 1 4 9 3 8 . 4 8 P L N

Cena netto: 14938.48 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9540-tre/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F H 9 5 4 0 T R E t r ó j f a z o w y 4
e l e k t r y c z n y (H o n d a G X 3 9 0)

FOGO FH 9540 TRE to mocny agregat 3-fazowy z AVR i rozruchem elektrycznym (zachowany ręczny). Na niezawodnym silniku Honda GX390 – idealny do maszyn 400 V oraz jednofazowych odbiorników 230 V na budowie, w warsztacie i jako zasilanie awaryjne.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne, „czystsze” napięcie
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i pewność działania
- Honda GX390 – trwałość i niskie koszty eksploatacji
- Rama „budowlana” i miedziana prądnica (klasa izolacji H)

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy.



Dane skrócone

- Napięcie/fazy: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Regulacja: AVR ($\pm 2\%$), niski THD | $\cos\phi$ (3~): $\sim 0,8$
- Gniazda: 1x 400 V / 16 A (CEE 5-pin), 1x 230 V / 16 A (Schuko)
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa H

- Wymiary / masa: ok. 650-790 x 520-580 x 490-505 mm / ~70-80 kg

Meta (SEO)

- Meta description: FOGO FH 9540 TRE – mocny agregat 3-fazowy 400/230 V z AVR i rozruchem elektrycznym. Silnik Honda GX390, gniazda 400 V/16 A i 230 V/16 A, prądnica IP23. Idealny na budowę i jako zasilanie awaryjne.

