

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 0 0 0 1 T E

C e n a b r u t t o : 1 5 4 3 2 . 0 8 P L N

Cena netto: 15432.08 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-10001-te/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 0 0 0 1 T E j e d n o f a z o w y
kW c i Ń g Ń b e j (V a n g u a r d , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny generator 230 V do wymagających odbiorników. FV 10001 TE ma rozruch elektryczny + ręczny, duży zbiornik 45 l i dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton Vanguard 570 cm³, zapewniając długą, stabilną pracę w domu, firmie i na budowie.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 9,5 kW maks. / 8,6 kW ciągłej, 230 V / 50 Hz – pewne zasilanie mocnych odbiorników jednofazowych (prąd znamionowy 37,4 A).
- Silnik Vanguard V-Twin 570 cm³ – wysoka trwałość i kultura pracy.
- Rozruch elektryczny + manualny – szybkie uruchamianie w każdych warunkach.
- Zbiornik 45 l + spalanie ok. 4,5 l/h (75% obc.) – długa autonomia.
- Wzmocniona rama, IP23, klasa izolacji H – odporność i bezpieczeństwo





Agregat prądotwórczy

FV 10001 TE

Nr art. 28683



Charakterystyka

- Regulacja napięcia ± 5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 4 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 63 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 10 h
- Praca bez konieczności zabudowy - Hałas Lwa 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	9,5 kW
Moc znamionowa	8,6 kW
Prąd znamionowy	37,4 A
Silnik	Vanguard
Model	3564
Pojemność	570 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	1,7 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	129 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	765 mm

Wposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo 230 V 63 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Zestaw transportowy Nr art. 27874
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16578

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1x 230 V / 63 A – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1x 230 V / 16 A,

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 9,5 kW / 8,6 kW | Prąd znam.: 37,4 A
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard (model 3564), 570 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75%): ~4,5 l/h
- Prądnica: IP23, klasa H
- Poziom hałasu: LwA 96 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: 790 × 580 × 765 mm / 129 kg

[illegible]