

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 0 0 0 1 T R E

C e n a b r u t t o : 1 6 0 7 6 . 5 1 P L N

Cena netto: 16076.51 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-10001-tre/>



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 0 0 0 1 T R E j e d n o f a z o w y
kW c i Ń g Ń b e j (V a n g u a r d , A V R , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 230 V do wymagających odbiorników jednofazowych. FV 10001 TRE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR (dokładniejsze, bezpieczniejsze dla elektroniki),

rozruch elektryczny + ręczny, duży zbiornik 45 l i dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton Vanguard 570 cm³. Idealny do domu, firmy i na budowę.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 9,5 kW maks. / 8,6 kW ciągłej, 230 V / 50 Hz – pewne zasilanie mocnych odbiorników (prąd znamionowy 37,4 A).
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń; niskie zniekształcenia THD $\leq 6\%$.
- Silnik Vanguard V-Twin 570 cm³ – wysoka trwałość, kultura pracy i rezerwa momentu.
- Rozruch elektryczny + manualny – wygoda i niezawodność w każdych warunkach.
- Zbiornik 45 l + zużycie ok. 4,5 l/h (75% obc.) – długa autonomia między tankowaniami.
- Wzmocniona rama, prądnica IP23, klasa izolacji H – odporność i bezpieczeństwo pracy.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A,
- AVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, licznik godzin, akumulator rozruchowy, tłumik z przyłączem do węża spalinowego.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz

- Moc maks./ciągła: 9,5 kW / 8,6 kW | Prąd znam.: 37,4 A
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$ | $\cos\phi = 1$
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard (V-Twin), 570 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75%): $\sim 4,5$ l/h
- Poziom hałasu: LwA ~ 96 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: 790 × 580 × 765 mm / ok. 129 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, prace serwisowe w terenie, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia – wszędzie tam, gdzie liczą się moc jednofazowa, stabilne napięcie AVR i pewny rozruch.

[illegible]