

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 1 0 0 1 T E

C e n a b r u t t o : 1 7 1 1 0 . 6 5 P L N

Cena netto: 17110.65 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-11001-te/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 1 0 0 1 T E j e d n o f a z o w y
k W c i Ń g Ń b e j (V a n g u a r d , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 230 V do zasilania wymagających odbiorników jednofazowych. FV 11001 TE ma rozruch elektryczny + ręczny, duży zbiornik 45 l i dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton Vanguard V-Twin (ok. 627 cm³). To solidne źródło energii do domu, firmy i na budowę - z wysoką kulturą pracy i długą autonomią.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 10,5 kW mocy maks. / 9,5 kW ciągłej - pewne zasilanie mocnych, jednofazowych odbiorników 230 V.
- Silnik Vanguard V-Twin ~627 cm³ - trwałość, niskie vibracje, łatwy serwis.
- Rozruch elektryczny + manualny - szybkie uruchamianie w każdych warunkach.
- Zbiornik 45 l - długi czas pracy bez tankowania.
- Wzmocniona rama, prądnica IP23, klasa izolacji H - odporność i bezpieczeństwo eksploatacji.



Gniazda i wyposażenie

- 1× 230 V / 63 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia/poziomu oleju, licznik godzin, akumulator rozruchowy, tłumik z przyłączem do węża spalinowego.

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 10,5 kW / 9,5 kW | $\cos\phi = 1$
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, ~627 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75%): ok. 4,8-5,0 l/h
- Prądnica: IP23, klasa H | THD na poziomie odpowiednim dla większości zastosowań warsztatowych
- Poziom hałasu: ok. LwA 96-99 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: około 790 × 580 × 765 mm / ~130-140 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, prace serwisowe w terenie, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia – wszędzie tam, gdzie liczą się moc jednofazowa, długa praca bez tankowania i pewny rozruch.





- Regulacja napięcia 0-30 V
- Napięcie znamionowe transformatora 4 V
- Prędkość obrotowa 300-5
- Klasa izolacji grzejnika II
- Stopień ochrony grzejnika IP 23
- Długość przewodu agregatu z jednego końca 62,8
- Ciężar netto z obrotami 175 kg/62,8
- Praca bez hamowania 24 godzin - Max. Lata 10 lat
- Profil napięć 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Mocpeak	230 W
Moc, ciągła	130 W
Moc szczytowa	9,9 kW
Prąd szczytowy	43,0 A
Sirak	Vanguard
Wiatrak	3600
Prędkość	2,7 (km ²)
Obrotowość	Procentaż
Cylindry	2
Tłoczek	
Maks. objętość	17,5
Ważność	Ważność + niezawodność
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (max 75 %)	4,9 l/h
Maks. Lina	97 (km/h)
Waga	120 kg
Obrotów	790 (min)
Spalanie	580 (min)
Wysokość	760 (min)

Wposażenie standardowe

- Grzałka 230 V 16 A
- Grzałka 230 V 63 A
- Załuszczenie przeciagierowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Turbina z przyłączem węża do opalini
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- | | |
|--|----------------|
| • Wzrost do spalin | Nr art. 33876 |
| • Zestaw transportowy | Nr art. 278954 |
| • Pakiet sanitarny (Bite penetra, świeca zapalnicza, olej smarowy) | Nr art. 33279 |

Normy i Dyrektywy

- 2006/54/WE
Dyrektywa Komisji i Parlamentu z dnia 19 października 2006 r. (WE)
- 2006/43/WE
Dyrektywa Komisji
- 2004/39/WE
Dyrektywa Parlamentu i Rady
- 2004/38/WE
Dyrektywa Parlamentu i Rady