



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 1 3 0 0 T W E

C e n a b r u t t o : 2 2 5 7 8 . 0 7 P L N

Cena netto: 22578.07 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-11300-twe/>

A g r e g a t p r ń d o t w ń r c z y F O G O F V 1 1 3 0 0 T W E t r ń j f a z o w y
s p a w a l n i c z y m , r o z r u c h e l e k t r y c z n y i z b i o r n i k 4 5 l (V

Mocny agregat spawalniczy do pracy w terenie: jednocześnie spawa (MMA) i zasila odbiorniki 400/230 V. Wersja TWE oferuje rozruch elektryczny + ręczny oraz duży zbiornik 45 l. Dwucylindrowy Vanguard V-Twin i stabilizacja CVR gwarantują niezawodność oraz stabilne parametry.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Spawanie MMA 35-300 A – elektrodami Ø 2,0-5,0 mm.
- Wydajność spawania: 185 A – 100%, 240 A – 60%, 300 A – 35%.
- Generator 3-fazowy 400/230 V – moc maks. ok. 11 kVA (3~); jednofazowo ok. 4,4-4,6 kW (1~).
- CVR (kondensatorowa stabilizacja), THD $\leq \sim 4\%$, prąd rozruchowy prądnicy $\sim 300\%$ – równe napięcie i pewny start „trudnych” odbiorników.
- Zbiornik 45 l – bardzo długa autonomia pracy bez tankowania.
- Rama „budowlana” – wygodny transport i ochrona podzespołów.



S p a w a r k a p a r a m e t r y

- Zakres prądu: 35–300 A (płynna regulacja)
- Cykl pracy: 185 A – 100% / 240 A – 60% / 300 A – 35%
- Metoda: MMA (elektroda otulona)

G e n e r a t o r g n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych
- Gniazda spawalnicze na panelu, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, akumulator rozruchowy

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/częstotliwość: 400/230 V, 50 Hz | Regulacja: CVR | THD: $\leq \sim 4\%$
- Moc generatora (3~): ok. 11 kVA (max), znamionowo ok. 10–10,5 kVA
- Moc 1-fazowa (230 V): ok. 4,4–4,6 kW
- Prądnica: synchroniczna, IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Vanguard V-Twin (benzyna) | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Czas pracy przy 75% obc.: ~ 9 h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 900 × 580 × 800 mm / ~ 150 –160 kg

Mobilne prace spawalnicze (MMA) na budowie i w terenie, naprawy konstrukcji, ogrodzeń i maszyn; równoległe zasilanie elektronarzędzi, oświetlenia i pomp – wszędzie tam, gdzie liczy się spawanie + prąd 400/230 V w jednej, wytrzymałej maszynie z rozruchem elektrycznym i długą autonomią.

[illegible]