



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 3 0 0 0 C R A

C e n a b r u t t o : 2 6 2 9 7 . 9 3 P L N

Cena netto: 26297.93 PLN

S t a w k a V a t : 0%

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-13000-cra/>

400 / 230 V , 12,5 kVA (Vanguard , AVR , rozruch elektryc

Mocny, „cichobieżny” agregat 3-fazowy w obudowie dźwiękochłonnej – idealny do awaryjnego zasilania firmy i domu oraz do ciężkiej pracy na budowie. FV 13000 CRA ma AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i duży zbiornik 45 l. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin gwarantuje wysoką kulturę pracy i niezawodność.

Najważniejsze zalety

- 12,5 kVA (max) / ~11,3 kVA (znam.) – pewne zasilanie rozdzielni, betoniarek, sprężarek i pomp.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – „czystsze” napięcie i pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Wyciszona obudowa – komfort akustyczny (ok. LwA 91–93 dB(A)) i możliwość ustawienia bliżej budynku.
- Vanguard V-Twin – trwały, oszczędny silnik; rozruch elektryczny + ręczny.
- Duża autonomia – 45 l paliwa; przygotowanie do pracy ciągłej.
- Gotowość pod ATS – możliwość automatycznego startu przy zaniku zasilania (SZR).



G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z licznikiem godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu/ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem do węża spalinowego, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 12,5 / 11,3 kVA
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$), niski THD
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): ok. 4,5–5,0 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 91–93 dB(A)
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 1150 × 600 × 830 mm / ~220–250 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie biura i domu (z ATS), zaplecza budowy, rozdzielni i maszyn 400 V, a także wymagających odbiorników 230 V – wszędzie tam, gdzie liczą się stabilne parametry, cicha praca i długa autonomia.

