

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 3 0 0 0 T R E

C e n a b r u t t o : 1 6 2 6 0 . 6 5 P L N

Cena netto: 16260.65 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-13000-tre/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F V 1 3 0 0 0 T R E t r ó j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR oraz rozruch elektryczny (zachowany ręczny).

Dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton Vanguard V-Twin zapewnia wysoką kulturę pracy i niezawodność w trudnych warunkach.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- 12,5 kVA (maks.) / ~11,3 kVA (znam.) – pewne zasilanie betoniarek, sprężarek, pomp i rozdzielni budowlanych.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – stabilniejsze, „czystsze” napięcie i lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Vanguard V-Twin – trwały, oszczędny 4-suw; wyższa rezerwa momentu pod obciążeniem.
- Rozruch elektryczny + ręczny – komfort i pewność uruchomienia w każdych warunkach.
- Pełne miedziane uzwojenia, IP23, klasa izolacji H – żywotność i odporność na przeciążenia.



G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, licznik godzin (w zależności od wersji), czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to normalna cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 12,5 / 11,3 kVA | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD niskie (bezpieczne dla większości zastosowań warsztatowych)
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): ok. 4,5–5,0 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96–99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ok. 128–140 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie rozdzielni i zaplecza – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, mocnego silnika Vanguard, precyzyjnego AVR i wygodnego rozruchu elektrycznego.



Hy art. 29458

- Szkielet ochronny przepięty 8° 25
- Czas pracy na szkiecie (moc 75 N) 10 h
- Praca bez konieczności zabudowy - Hales Lora 96-0502

Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy IR6i
- Głośnik 40W x 10 A
- Głośnik 2.0 x 8 A
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Czujnik ciśnienia oleju
- Turbina z przyspieszeniem do 3000
- Aluminiowy
- Ładunek czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wagi do spalin
- Zestaw naprawczy
- Pakiet serwisowy 5 lat gwarancji, (bezpośrednio od producenta)

Str. 107/108
Str. 107/108
Str. 107/108

Normy i Dyrektywy

- 2000/54/WE
- Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2000/54/WE
- 2000/46/WE