



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 5 0 0 0 C R A

C e n a b r u t t o : 2 7 9 7 6 . 4 8 P L N

Cena netto: 27976.48 PLN

S t a w k a V a t : 0 %

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15000-cra/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F V 1 5 0 0 0 C R A w y c i s z o n y ,
1 5 k V A (V a n g u a r d , A V R , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny, „cichobieżny” agregat 3-fazowy w obudowie dźwiękochłonnej – idealny do awaryjnego zasilania firmy i domu oraz ciężkiej pracy na budowie. FV 15000 CRA ma AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i duży zbiornik 45 l. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin zapewnia wysoką kulturę pracy i niezawodność.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- Klasa mocy ok. 15 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, betoniarek, sprężarek i pomp.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – „czystsze” napięcie, bezpieczniejsze dla elektroniki; pewniejszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Wyciszona obudowa – komfort akustyczny (ok. LwA 91–93 dB(A)) i możliwość ustawienia bliżej budynku.
- Vanguard V-Twin – trwały, oszczędny silnik; rozruch elektryczny + ręczny.
- Duża autonomia – 45 l paliwa; gotowość do pracy ciągłej.
- Prądnica miedziana, IP23, klasa izolacji H – wysoka żywotność i stabilne parametry.



G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z licznikiem godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu/ciśnienia oleju, tłumik z przyłączem do węża spalinowego, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | Cosφ (3~): ~0,8
- Moc maks./znam.: ok. 15 / 13,5–14 kVA
- Regulacja napięcia: AVR (±2%) | THD niskie
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~5–6 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 91–93 dB(A)
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 1150 × 600 × 830 mm / ~220–250 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie biura i domu (z możliwością ATS), zaplecza budowy, rozdzielni i maszyn 400 V, a także wymagających odbiorników 230 V – wszędzie tam, gdzie liczą się stabilne parametry, cicha praca i długa autonomia.

