

A g r e g a t p r a d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 5 0 0 0 T R E

C e n a b r u t t o : 1 7 9 3 9 . 1 9 P L N

Cena netto: 17939.19 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15000-tre/>

A g r e g a t p r a d o t w ó r c z y F O G O F V 1 5 0 0 0 T R E t r ó j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR oraz rozruch elektryczny (zachowany ręczny). Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin i solidna rama „budowlana” gwarantują pewną pracę w trudnych warunkach.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ok. 15 kVA (3~) – pewne zasilanie betoniarek, sprężarek, pomp i rozdzielni.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – stabilne, „czystsze” napięcie i lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Vanguard V-Twin – wysoka trwałość, kultura pracy i rezerwa momentu pod obciążeniem.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i pewność uruchomienia.
- Pełne miedziane uzwojenia, IP23, klasa izolacji H – długowieczność i odporność na przeciążenia.



G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, licznik godzin (w zależności od wersji), czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | $\cos\phi$ (3~): ~0,8
- Moc maks./znamionowa (3~): ok. 15 / 13,5–14 kVA
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD niskie (bezpieczne dla większości zastosowań warsztatowych)
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~5–6 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96–99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~130–150 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie rozdzielni i zaplecza – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, precyzyjnego AVR i niezawodnego napędu Vanguard.



Agregat prądotwórczy
FV 15000 TRE

Charakteristika

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdą fazę • Niski poziom zakłóceń THD $\leq 5\%$ • Wysoki stopień poprawy mocy 99,9% • Klasa izolacji przelazowej III | <ul style="list-style-type: none"> • Stopień ochrony IP 23 • Czas pracy na obciążeniu (moc 75 kVA) 92 h • Inne dane techniczne zobacz w tabeli • Profil szerokości 38 mm |
|---|--|

Parametry techniczne

Capacitance	50 nF
Max power	400 / 250 W
Max 3- ϕ input / output	16.5 kVA / 12.5 kVA (line to line)
Max 3- ϕ efficiency	98%
Max 1- ϕ input / output	7.5 kW / 5.5 kW
Prog. efficiency	23.5 kVA
Size	Variable
Model	2000
Programmed	627 cm ³
Cholesterol	Proteinase
Cytology	2
Fold	4
Male energy	17.4
Search	Manually / automatically
Pulse	Baroque
Zinc	45.5
Spectrum (max 75%)	4.5 L / h
Male Line	97.0%
Wage	100 kg
Drug	7500 mm
Download	580 mm
Download	300 mm

Whinneteria standardform

- Cięższy Kyli
- Grubość 400 V 32 A
- Grubość 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Wzrost 2-piętrowy według do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wjazd do spalin Nr art. 750
- Zestaw transportowy Nr art. 280
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 300

Normy i Dyrektywy

- 2000/04/WE
Dyrektywa Komisji Hasekaj wraz ze zmianą 2005/00/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/51/WE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/50/WE