

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 5 5 4 0 T R A

C e n a b r u t t o : 2 3 4 0 6 . 6 2 P L N

Cena netto: 23406.62 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15540-tra/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F V 1 5 5 4 0 T R A t r ó j f a z o w y
(V a n g u a r d , A V R , A T S , r o z r u c h e l e k t r y c z n y)

Mocny agregat 3-fazowy do maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym oraz złączem ATS – gotowy do automatycznego startu i przełączenia zasilania przy zaniku prądu. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin i solidna rama „budowlana” gwarantują pracę w trudnych warunkach.

N a j w a ń n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ok. 15,5 kVA (3~) – pewne zasilanie rozdzielni, sprężarek, betoniarek i pomp.
- AVR ($\pm 2\%$) + niski THD – stabilne, „czystsze” napięcie i lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – automatyczne uruchomienie i bezobsługowe przełączenie zasilania.
- Vanguard V-Twin – trwały, oszczędny 4-suw z dużą rezerwą momentu.
- Pełna miedź w prądnicy, IP23, klasa izolacji H – wysoka żywotność i odporność.



G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – narzędzia i sprzęty jednofazowe,
- Złącze ATS, panel sygnalizacji pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, licznik godzin (w zależności od wersji), czujnik braku oleju, akumulator rozruchowy.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz | $\text{Cos}\phi$ (3~): ~0,8
- Moc maks./znam.: ok. 15,5 / 14,0–14,5 kVA
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | niski THD
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, benzyna | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: ~45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~5–6 l/h
- Poziom hałasu: ok. 96–99 dB(A) LwA
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~130–150 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie rozdzielni i zaplecza – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego 400 V z dodatkowym 230 V, automatyki ATS, precyzyjnego AVR i niezawodnego napędu Vanguard.



Agregat prądotwórczy
FV 15540 TRA

Charakterystyka

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 2\%$ na każdej fazie • Maki polimerizacji TMD $\leq 1\%$ • Prędk. startowej polimerizacji $\geq 300\%$ • Klasa izolacji polimerizacji II • Stopień ochrony polimerizacji IP 54 | <ul style="list-style-type: none"> • Odśrodek pakowy mocy jednostkowej nieprzekraczającej 32 A • Czas pracy na sterowniku (mocy 75 i 92,5 kVA) • Praca bez konieczności zabudowy - Możliwość LWA 97 dB(A) • Średni wymiary 58 mm • Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym |
|---|--|

Parametry techniczne

Capotasteroidi	50 Hz
Napiesze	400 / 230 V
Moc 3- rzeka / zsum.	14,3 kW / 12,3 kW (zsum + 0,8)
Prędk. animowania 1/s	10,2 A
Moc 3- rzeka / zsum.	6,5 kW / 6,0 kW
Prędk. animowania 1/s	20,3 A
Słuch	
Model	Vanguard
Papierowe	30%
Chłodziwo	427 °C
Cyfry	Rowlester
Tańc.	2
Miska objęto.	4
Basen	17%
Dzieln.	Multistudy + roztwór
Zawiesz.	Wierzenie
Szczelnie (zsum 75%)	45 L
Hobis Lupa	4,9 L / h
	97-08/02
Waga	34 kg
Chłodziwo	100 mm
Wymiary	790 mm
Wykonanie	580 mm

Wypożyczenie standardowe

- * Cyfrowy A/R
- * Ciężar: 460 V 32 A
- * Ciężar: 230 V 32 A
- * Ciężar: 230 V 16 A
- * Zabezpieczenie przeciepniowe
- * Czujnik ciśnienia oleju
- * Tłumik z pochłaniaczem węgla do spalin
- * Akumulator
- * Połączenie do automatyki z układem SZR
- * Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wągi do spalania Nr art. 158
- Zestawy transportowe Nr art. 207
- *Przebieg szwarcowy (filtry powietrza, świece zapłonowe, olej silnikowy)* Nr art. 165
- Automatyka z układem 52R Nr art. 209

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE
Dyrektywa Europejska oświadczenia z dnia 2000/14/WE
- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE