

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 7 0 0 1 C R A

C e n a b r u t t o : 3 6 1 5 5 . 5 9 P L N

Cena netto: 36155.59 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-17001-cra/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 7 0 0 1 C R A j e d n o f a z o w y
kW maks. / 15,5 kW ci ń g ń e j (V a n g u a r d , A V R)

Mocny, „cichobieżny” agregat 230 V w obudowie dźwiękochłonnej – do awaryjnego zasilania domu i firmy oraz długiej, stabilnej pracy na budowie. FV 17001 CRA ma AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i duży zbiornik 45 l. Dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin zapewnia wysoką kulturę pracy i rezerwę mocy.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Klasa mocy ~15–17 kW (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie wymagających odbiorników jednofazowych.
- AVR ($\pm 2\%$) + niskie THD – stabilniejsze, „czystsze” napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- Wyciszona obudowa – komfort akustyczny i możliwość ustawienia bliżej budynku.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i niezawodność.
- Duża autonomia – zbiornik 45 l; przygotowany do pracy ciągłej.
- Gotowość pod ATS – możliwość automatycznego startu przy zaniku zasilania (SZR)

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Panel z licznikiem godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia/poziomu oleju, tłumik z przyłączem do węża spalinowego, akumulator rozruchowy.

Do wykorzystania pełnej mocy zalecane jest gniazdo 63 A.

Dane techniczne (skrót)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\cos\phi = 1$
- Moc maks./ciągła: ok. 17,0 kW / 15,5 kW (wartości orientacyjne; zgodnie z kartą produktu)
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD niskie, bezpieczne dla większości zastosowań
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75% obc.): orientacyjnie ~6-8 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 91-93 dB(A)
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 1200 × 650 × 850 mm / ~250-270 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i biura (z ATS), duże elektronarzędzia i maszyny 230 V, pompy, nagrzewnice i oświetlenie – wszędzie tam, gdzie liczą się wysoka moc jednofazowa, cicha praca i długi czas działania bez tankowania.

[illegible]